Belleza y elegancia a sus plafones al alcance de su presupuesto.

USG PLAFONES TEXTURIZADOS POLAR / SOLAR / ASTRAL



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Económicos
- Decorados de fábrica
- Ligeros
- · Resistentes al fuego

APLICACIONES

- Centros Comerciales
- Restaurantes
- Áreas de vestíbulos
- Oficinas
- **COLOR**
- Blanco

SUSTRATO

• Papel reciclado con núcleo de yeso

Tipo de orilla	Cuadrada
Tamaño del panel	2x4x9 mm
SKU	TXAS102X4- Texturizado Astral / Orilla Cuadrada en espesor de 9.6 mm TXPO102X4- Texturizado Polar / Orilla Cuadrada en espesor de 9.6 mm TXSO102X4- Texturizado Solar / Orilla Cuadrada en espesor de 9.6 mm
NRC	.60
CAC Min.	35



OPCIONES DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Notas

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ingrese a usg.com para revisar la información más actualizada del producto.

ADVERTENCIA

Use protección para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague bien con aqua durante I5 minutos. Si la rirtación persiste, consulte a su médico. No lo trague. En caso de ingestión, consulte a su médico. Para obtener más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto en usg.com

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MARCAS REGISTRADAS

Las siguientes marcas son propiedad de United States Gypsum Company, USG México S.A. de C.V. o cualquiera de sus filiales; USG, USG PLAFONES", USG DONN", así como el logo de USG, los diseños de los elementos, colores y las marcas registradas relacionadas son de USG Corporation o de sus filiales.

NOTA

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte a su representante de ventas local de USG para más información. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. USG Corporation no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que inadvertidamente aparezca en este documento.

AVISO

USG no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones vigentes publicadas por USG, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. Nuestra responsabilidad está expresamente limitada a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

ILA SEGURIDAD ES PRIMERO!

Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado. Lea detenidamente las instrucciones impresas en los

Lea detenidamente las instrucciones impresas en los empaques, manuales, fichas técnicas y hojas de seguridad publicadas por USG México S.A de C.V. relacionadas con los productos antes de su especificación e instalación.





Cumple o excede con la especificación del estándar ASTM C1396 para tableros de yeso

Literatura y muestras del producto	Manual técnico: PLF021
Peso	Mayor a 5.86 kg x m2
Mantenimiento	Puede ser limpiado fácilmente con un cepillo suave o una aspiradora.

- 1. Métrico disponible-ponerse en contacto con el servicio al cliente.
- 2. Se debe especificar que los paneles deben ser para corte en sitio (field-cut) y bordes expuestos para lograr la mayor cobertura de área posible durante la instalación.
- 3. Tamaños métricos mostrados disponibles con tiempos de entrega estándar. Otras medidas métricas disponible por RTQ

800 USG.4YOU 800 (874-4968) usg.com

Fabricado por USG México S.A. de C.V. Av. Vasco de Quiroga No. 4800, Torre 1, piso 5, Of. 501 Col. Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México, México C.P. 05348



