

Tratamiento de juntas en muros interiores



PERFACINTA®

DESCRIPCIÓN

La cinta de refuerzo PERFACINTA® marca TABLAROCA®, es fabricada por USG especialmente para uso sobre tableros de yeso TABLAROCA®, para reforzar juntas y conseguir un acabado limpio y uniforme en muros y plafones interiores. Cuenta con fibras de papel cruzadas para obtener mayor resistencia a la tensión, esto permite que las juntas entre tableros se refuercen y obtengan la misma resistencia. Resiste elongaciones, arrugas, deformaciones y distorsiones, manteniéndose plana y resistente al desgarre en su aplicación y bajo la presión de la herramienta. La superficie áspera ayuda a mejorar la adhesión en su colocación con el compuesto para juntas. Es fabricada conforme a las especificaciones de la norma ASTM C-475.

PRINCIPALES APLICACIONES

Para tratamiento de juntas entre tableros:

- Se adhiere a la superficie sobre la junta, cuidando que la guía central quede sobre la línea de la junta entre tableros.
- Use el Compuesto Multiuso para juntas REDIMIX® o Pasta TABLAROCA® para esta aplicación, considerando una temperatura mínima de 13°C o 55°F para su uso.

Para tratar esquinas en muros o plafones:

- Para esquinas interiores como las que se forman en la intersección del plafón y el muro de sistema USG TABLAROCA®, para ocultar la junta y obtener una apariencia uniforme.
- Esquinas interiores y exteriores en muros y plafones: se dobla la cinta por la guía central, de modo que su instalación sea fácil y rápida.

Para reparar superficies dañadas:

- Junto con el Compuesto Multiuso para juntas REDIMIX® o Pasta TABLAROCA®, la cinta de refuerzo PERFACINTA® puede usarse para reparar perforaciones de hasta 3 cm (1") aproximadamente en superficies de tableros de yeso, fisuras o agrietamientos, que no excedan los 13 mm (1/2") de ancho sobre muros clase A; es decir, sin clasificación de resistencia al fuego (horas).

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Material no combustible
- Rápida aplicación
- Superficie apta para recibir cualquier tipo de acabado
- Resistencia contra agrietamientos y deformaciones

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Base su instalación en la información impresa por USG.

Para su aplicación sobre juntas entre tableros:

1. Cubra la junta con una capa suficiente de Compuesto Multiuso para juntas REDIMIX® o Pasta TABLAROCA®.
2. Coloque la cinta centrada con la junta y presione con una espátula de 4" de ancho, retirando el exceso de compuesto. Asegúrese de que no queden burbujas de aire debajo de la cinta.
3. Deje secar el tiempo que especifique el compuesto.
4. Aplique las capas adicionales que sean necesarias, dependiendo del nivel de acabado especificado.

CONSIDERACIONES DE ALMACENAMIENTO

- La cinta de refuerzo PERFACINTA® marca TABLAROCA® es apta para usarse solamente sobre superficies a base de tableros de yeso en espacios interiores
- No es recomendable su uso sobre otros sistemas constructivos, ni exteriores
- Una vez utilizada, la cinta no deberá reutilizarse en otras aplicaciones
- Consérve en un lugar fresco y seco
- Evite cualquier exposición a la humedad o intemperie, ya sean los rollos sueltos o sus empaques
- Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes
- Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado
- Antes de su especificación e instalación, lea detenidamente las instrucciones relacionadas con los productos, impresas en los empaques y manuales publicados por USG LATAM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto	Clave del producto	UPC
Cinta de refuerzo para juntas PERFACINTA®	OGPP02000	0-81099-01087-3

GARANTÍA

USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante a 30 días de su compra. Es importante presentar los documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier reclamación, notificando al distribuidor autorizado USG con quien realizaste tu compra.

Nota:

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada en un plazo igual o menor a 30 días hábiles contados a partir de la recepción del embarque, según acuse de recibo del transportista que entregó la mercancía.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ingresa a usg.com para revisar la información más actualizada del producto.

ADVERTENCIA

El polvo puede causar irritación en los ojos, la piel, la nariz, la garganta y el tracto respiratorio superior. Corte con una navaja multiusos o una sierra manual para minimizar los niveles de polvo. Las herramientas eléctricas deben estar equipadas con un sistema de captación de polvo. Use protección para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico. No lo trague. En caso de ingestión, consulte a su médico. Para obtener más información, consulte la Hoja de Seguridad del producto en usg.com

MANTÉN GASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MARCAS REGISTRADAS

Las marcas registradas USG, TABLAROCA®, STEELROCK®, REDIMIX®, PERFACINTA®, así como el logo de USG, los diseños de los elementos y colores, y las marcas registradas relacionadas son de USG Corporation o de sus filiales.

NOTA

Los productos aquí descritos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte a su representante de ventas local de USG para más información. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. USG Corporation no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que inadvertidamente aparezca en este documento.

AVISO

USG no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones vigentes publicadas por USG, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. Nuestra responsabilidad está expresamente limitada a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.

Lea detenidamente las instrucciones impresas en los empaques, manuales, fichas técnicas y hojas de seguridad publicadas por USG México, S.A de C.V. relacionadas con los productos antes de su especificación e instalación.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



- USG TABLAROCA®
- Herramientas USG TABLAROCA®
- Perfiles Metálicos USG STEELROCK®
- Compuesto Multiuso para juntas REDIMIX®

800 USG.4YOU
800 (874-4968)
usg.com

Fabricado por
USG México S.A. de C.V.
Av. Vasco de Quiroga No. 4800, Torre 1, piso 5, Of. 501
Col. Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México, México
C.P. 05348

PF00001-MXESP/04-23
©2023 USG México
S.A. de C.V. y/o sus filiales.
Todos los derechos reservados.
Impreso en México

