

Un fini plus blanc et plus lisse pour les couches minces et les couches d'apprêt des nouveaux panneaux de gypse.



SHEETROCK^{MD}

Apprêt surfaçant TUFF-HIDE^{MC}

- Formulation améliorée d'aspect plus blanc et plus lisse au séchage
- Permet d'obtenir un fini de panneau mural de niveau 5 en une étape
- Assure une résistance supérieure à l'abrasion



L'apprêt surfacant TUFF-HIDE^{MC} de marque SHEETROCK^{MD} procure un fini de panneau mural de niveau 5 abordable et permet d'obtenir, grâce à sa formulation améliorée, un résultat plus blanc et plus lisse. Avec un matériel et une technique de pulvérisation adéquats, l'apprêt surfacant TUFF-HIDE s'applique rapidement et uniformément, et ne nécessite généralement aucun ponçage pour obtenir une esthétique très haut de gamme. L'apprêt surfacant TUFF-HIDE est un enduit vinyllacrylique au latex qui offre également une plus grande résistance à l'abrasion de la surface.

Utilisation

- Conçu spécialement pour l'application intérieure sur les nouveaux panneaux de gypse
- Procure le même fini de qualité supérieure pour les panneaux de gypse que l'application en deux étapes d'une couche mince et d'une couche d'apprêt
- Satisfait aux normes approuvées par l'industrie pour le fini de niveau 5 des panneaux de gypse

Applications

- S'applique à l'aide d'un matériel de pulvérisation sans air comprimé professionnel
- Peut être teinté en ajoutant jusqu'à 15 ml (2 onces) de colorant universel par gallon
- Peut être peint après l'avoir laissé sécher jusqu'au lendemain
- Peut être laissé non peint pour les applications de plafond où un fini blanc mat est recherché
- Consulter la fiche de renseignements sur l'apprêt surfacant SHEETROCK TUFF-HIDE (FJC-0J56) pour de plus amples renseignements

Propriétés

- Couvre environ 46 à 58 m² (500 à 625 pi²) par chaudière de 18,9 L pour la plupart des applications
- Sec au toucher après environ 60 à 90 minutes pour la plupart des applications dans des conditions normales de séchage
- Offre une plus grande résistance à l'abrasion de la surface
- Se ponce facilement, même si le ponçage est généralement superflu avec une technique de pulvérisation adéquate

Nota

Les produits présentés dans le présent document peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Renseignez-vous auprès de votre représentant ou du bureau des ventes de CGC.

Marques de commerce

Le logo de CGC est une marque de commerce de CGC Inc. CGC Inc. est un usager inscrit des marques SHEETROCK et Tuff-Hide.

Avis

Nous ne sommes pas responsables des dommages accidentels ou indirects, résultant des circonstances, ni des frais issus, directement ou indirectement, de la mauvaise utilisation ou de la pose des marchandises non conforme aux instructions et aux devis courants imprimés du vendeur. Notre responsabilité se limite strictement au remplacement des marchandises défectueuses. Toute réclamation à ce sujet sera réputée caduque à moins d'être faite par écrit dans les trente jours de la date où elle aurait raisonnablement dû être découverte.

La sécurité d'abord!

Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité pendant la manutention et l'installation de tous les produits et systèmes. Prendre les précautions nécessaires et porter l'équipement de protection personnel correspondant à la situation. Lire les fiches signalétiques sur les produits et les documents qui se rapportent aux produits avant l'établissement du devis ou l'installation.