

# PANNEAUX ACOUSTIQUES USG ASPEN<sup>MC</sup> DE BASE

Panneaux acoustiques  
USG Aspen<sup>MC</sup> de base/Système de  
suspension acoustique de marque  
USG Donn<sup>®</sup> DX<sup>®</sup>

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,  
CONSULTEZ LE SITE WEB [CGCINC.COM](http://CGCINC.COM)



Blanc  
mat  
050

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Motif naturel irrégulier en relief de style contemporain, à prix économique.
- Dimensions et rendement acoustique conformes à la plupart des critères de design.
- Convient aux utilisations générales.
- Bioproduit conforme aux exigences USDA.\*

## APPLICATIONS

- Établissements scolaires
- Bureaux
- Magasins de vente au détail

## SUBSTRAT

- Fibre minérale hydroformée

Panneau à texture moyenne

# PANNEAUX ACOUSTIQUES USG ASPEN<sup>MC</sup> DE BASE

POUR COMMANDER  
DES ÉCHANTILLONS/  
DE LA DOCUMENTATION/  
CGC : communiquer avec  
le représentant des ventes  
**SERVICES TECHNIQUES**  
800-361-1310

POUR OBTENIR LES  
RENSEIGNEMENTS  
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR  
ET L'OUTIL DE PRODUCTION  
DE RAPPORTS LEED  
cgcdesignstudio.com





PRODUIT CERTIFIÉ  
AVEC DE FAIBLES  
ÉMISSIONS  
DE PRODUITS  
CHIMIQUES :  
ULCOM/GG  
UL 2818



USDA  
CERTIFIED  
BIOBASED  
PRODUCT  
PRODUCT 894

## UL Homologation UL

Bord	Dimensions des panneaux	Indice de résistance au feu	N° d'article	CAS	CAP min.	RL <sup>2</sup>	Couleur	Options de treillis	Émissions de COV	Matières recyclées <sup>1</sup>	Coût des panneaux
SLT 	2 pi x 2 pi x 3/4 po	Classe A	650	0,55	35	0,87	Blanc	A	Faibles	42 %	\$\$
	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	651	0,55	35	0,87	Blanc	A	Faibles	42 %	\$\$
SLT <sup>3</sup> 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	652	0,55	35	0,87	Blanc	A	Faibles	42 %	\$\$

### PANNEAUX USG ASPEN<sup>MC</sup> DE BASE

### PANNEAUX USG ASPEN<sup>MC</sup> ILLUSION<sup>MC</sup> DE BASE DEUX/24

#### MOTIFS À SURFACE TAILLÉE

#### USG Aspen<sup>MC</sup> Illusion<sup>MC</sup> de base deux/24




L'aspect de panneaux de 2 pi x 2 pi

#### Faibles émissions (COV)

Rendement en matière de faibles émissions certifié par un organisme tiers (GREENGUARD Gold), conforme à la version 1.1 de la méthode standard de 2010 du ministère de la Santé de la Californie (section 01350 de la Californie). Un certificat de conformité en matière de faibles émissions de COV est également disponible à l'adresse [spot.ul.com](http://spot.ul.com) (site Web en anglais seulement).

#### OPTIONS DE PROFIL DE TREILLIS

#### A USG DX<sup>MD</sup>



#### DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

##### Documentation sur le produit

Fiche technique : SC1809F

**Conformité à la norme ASTM E1264**  
USG Aspen<sup>MC</sup> de base : Type III, formule 2, motif CDFI  
USG Aspen<sup>MC</sup> Illusion<sup>MC</sup> de base : Type III, formule 2, motif CDFIK

**Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102**  
Classe A  
Propagation des flammes : 25 ou moins  
Dégagement de fumée : 50 ou moins

**Outils en ligne**  
[cgcdesignstudio.com](http://cgcdesignstudio.com)

**Résistance thermique**  
R-1,7 (panneaux de 3/4 po)

**Poids**  
1,43 lb/pi<sup>2</sup> (Classe A)  
1,67 lb/pi<sup>2</sup> (Illusion)

**Charge supportée maximale**  
Se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).

**Entretien**  
Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

##### Dimensions métriques offertes

Pour plus de renseignements sur les quantités minimales à commander et les délais de livraison, communiquez avec le représentant commercial de CGC.

##### Remarques

- Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'outil de production de rapport de durabilité USG à l'adresse [cgcdesignstudio.com](http://cgcdesignstudio.com).
- Les valeurs RL indiquées sont des moyennes.
- Les panneaux ont une rainure de 15/16 po.
- Ce produit atteint les objectifs des deux initiatives du programme BioPreferred : *Federal Procurement Preference and Certified Product Labeling*. Voir la liste complète de tous les panneaux de plafond de USG sur le site Web du programme à l'adresse [biopreferred.gov](http://biopreferred.gov) (site Web en anglais seulement).

#### Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

#### SC1809F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par  
USG Interiors, LLC  
550 West Adams Street  
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, ASPEN, DONN, DX, ILLUSION, C'EST VOTRE MONDE, BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

