

PANNEAUX ACOUSTIQUES USG FISSURED^{MC} DE BASE

Panneaux acoustiques
USG Fissured^{MC} de base/Système de
suspension acoustique de marque
USG Donn^{MD} DX^{MD}

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM



Blanc
mat
050

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneau de plafond tout usage peu coûteux, offert en diverses dimensions.
- Produit Firecode^{MD} conçu pour respecter les normes de sécurité incendie.

APPLICATIONS

- Bureaux administratifs
- Couloirs
- Magasins grandes surfaces
- Dépanneurs

SUBSTRAT

- Fibre minérale hydroformée

Panneau à texture moyenne

PANNEAUX ACOUSTIQUES USG FISSURED^{MC} DE BASE

POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec
le représentant des ventes

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310



PRODUIT CERTIFIÉ
AVEC DE FAIBLES
ÉMISSIONS
DE PRODUITS
CHIMIQUES :
ULCOM/GG
UL 2818



CONTENU
HAUTEMENT
RECYCLÉ

UL Homologation UL

Bord	Dimensions des panneaux	Indice de résistance au feu ²	N° d'article	CAS	CAP min.	RL ³	Couleur	Options de treillis	Émissions de COV	Matières recyclées ¹	Coût des panneaux
SQ 	2 pi x 2 pi x 5/8 po	Classe A	560	0,55	33	0,81	Blanc	A,C,D	Faibles	25 %	\$
	2 pi x 2 pi x 5/8 po		585	0,55	35	0,81	Blanc	B,E	Faibles	48-51 %	\$
	2 pi x 4 pi x 5/8 po	Classe A	562	0,55	35	0,81	Blanc	A,C	Faibles	25 %	\$
	2 pi x 4 pi x 5/8 po		586	0,55	35	0,81	Blanc	B	Faibles	48-51 %	\$
SLT 	2 pi x 2 pi x 5/8 po	Classe A	506	0,55	33	0,81	Blanc	F	Faibles	25 %	\$
	2 pi x 4 pi x 5/8 po	Classe A	507	0,55	35	0,81	Blanc	F	Faibles	25 %	\$

Faibles émissions (COV)

Rendement en matière de faibles émissions certifié par un organisme tiers (GREENGUARD Gold), conforme à la version 1.1 de la méthode standard de 2010 du ministère de la Santé de la Californie (section 01350 de la Californie). Un certificat de conformité en matière de faibles émissions de COV est également disponible aux adresses usg.com et spot.ul.com (sites Web en anglais seulement).

Contenu hautement recyclé

Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC des États-Unis.



OPTIONS DE PROFIL DE TREILLIS

A USG DX ^{MD}	B USG DXL ^{MC}	C USG DXW ^{MC}	D ⁴ USG Centricitee ^{MC} DXT ^{MC}	E ⁴ USG Centricitee ^{MC} DXLT ^{MC}	F USG DX ^{MD}

DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

Documentation sur le produit
Fiche technique : SC1815F

Conforme à la norme ASTM E1264
Type III, formule 2, motif CD

Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102
Classe A
Propagation des flammes : 25 ou moins
Dégagement de fumée : 50 ou moins

Type UL
FR-2
FR-83

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Poids
0,61 - 1,2 lb/pi² (Classe A)
1,14 - 1,22 lb/pi² (Firecode^{MD})

Résistance thermique
R-1,4 (Classe A)
R-1,6 (Firecode^{MD})

Charge supportée maximale
Se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).

Entretien
Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

Dimensions métriques offertes

Pour plus de renseignements sur les quantités minimales à commander et les délais de livraison, communiquez avec le représentant commercial de CGC.

Remarques

- Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'outil de production de rapport de durabilité USG à l'adresse cgcdesignstudio.com.
- Articles dotés d'un indice de résistance au feu : se reporter aux détails de l'assemblage UL.
- Les valeurs RL indiquées sont des moyennes.
- Maximum de 2 pi x 2 pi avec panneaux à bord carré (SQ).

Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

SC1815F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, CENTRICITEE, DONN, DX, DXL, DXLT, DXT, DXW, FIRECODE, FISSURED, C'EST VOTRE MONDE, BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

