USG Solutions de plafond

PANNEAUX ACOUSTIQUES USG RADAR[MC]

PERFORMANCE CLIMAPLUS[MC]

Panneaux acoustiques USG Radar[MC] avec performance ClimaPlus[MC]/ Système de suspension acoustique de marque USG Donn[MD] DX[MD]/DXL[MC]

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS, CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM

COULEURS STANDARD

Blanc mat 050 | Parchemin 103 | Manille 246 | Paille 143 | Grès 090 | Taupe 107 | Charbon 534 | Noir mat 205

COULEURS ADVANTAGE

Beige 142 | Argent 052 | Buée 053

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Motif non orienté.
- Les panneaux à durabilité élevé sont 55 % plus durables que les panneaux de plafond ordinaires.
- Bioproduit conforme aux exigences USDA.[12]
- Garantie limitée de 30 ans du système ClimaPlus[MC] contre l'affaissement visible et la formation de moisissure.
- Produit Firecode[MD] conçu pour respecter les normes de sécurité incendie.

APPLICATIONS

- Établissements scolaires
- Couloirs
- Halls
- Bureaux
- Magasins de vente au détail

SUBSTRAT

- Fibre minérale hydroformée

Panneau à texture fine

USG CGC

C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE.[MC]

PANNEAUX ACOUSTIQUES USG RADAR[MC]

PERFORMANCE CLIMAPLUS[MC]

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS/ DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec le représentant des ventes

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES LES PLUS À JOUR ET L'OUTIL DE PRODUCTION DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

PRODUIT CERTIFIÉ AVEC DE FAIBLES ÉMISSIONS DE PRODUITS CHIMIQUES : UL.COM/GG UL 2818

30 — GARANTIE LIMITÉE DE 30 ANS
- Sans affaissement apparent
- Résistant aux moisissures

10 — DISPONIBILITÉ EN ANNÉES 2210, 2215, 2220, 2225, 2230, 2410, 2415

CHR — CONTENU HAUTEMENT RECYCLÉ

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT

Homologation UL

	Bord	Dim. des panneaux (mesure impériale) Mesure métrique (mm)	Indice de résistance au feu[2]	N° d'article (mesure impériale) Mesure métrique (mm)	CAS	CAP min.	RL[3]	Couleur[5,6]	Options de treillis	Émissions de COV	Résistant aux moisissures et à l'affaissement	Résistance aux mauvais traitements	Matières recyclées[1]	Coût des panneaux
PANNEAUX USG RADAR[MC]	SQ	**2 pi x 2 pi x 5/8 po**	Classe A	**2210**	0,55	33	0,84	Blanc, Standard, Beige, Buée, Argent	A, B	Faibles	✓		25-34 %	$
		2 pi x 2 pi x 5/8 po		**2215**	0,55	35	0,84	Blanc	C, D	Faibles	✓		48-51 %	$
		2 pi x 4 pi x 5/8 po 600 x 1 200 x 15	Classe A	**2410** ME2410	0,55	35	0,84	Blanc, Standard, Beige, Buée, Argent	A	Faibles	✓		25-34 %	$
		2 pi x 4 pi x 5/8 po		**2415**	0,55	35	0,84	Blanc	C	Faibles	✓		48-51 %	$
		2 pi x 4 pi x 5/8 po	Classe A	**2410P[7]**	0,55	35	0,85	Blanc	A	Faibles	✓		25-34 %	$
	SLT	**2 pi x 2 pi x 5/8 po** 600 x 600 x 15	Classe A	**2220** ME2220	0,55	33	0,84	Blanc, Standard, Beige, Buée, Argent (Couleurs Noir mat ou Charbon non offertes)	E	Faibles	✓		25-34 %	$
		2 pi x 2 pi x 5/8 po		**2225**	0,55	35	0,84	Blanc	F	Faibles	✓		51-59 %[10]	$
		2 pi x 4 pi x 5/8 po	Classe A	**2420**	0,55	35	0,84	Blanc	E	Faibles	✓		25-34 %	$
		2 pi x 4 pi x 5/8 po		**2425**	0,55	35	0,84	Blanc	F	Faibles	✓		51-59 %[10]	$
	FLB	**2 pi x 2 pi x 5/8 po**	Classe A	**2230**	0,55	33	0,84	Blanc	G, H, I, J	Faibles	✓		26-34 %	$
		2 pi x 2 pi x 5/8 po		**2235**	0,55	35	0,84	Blanc	K, L	Faibles	✓		51-59 %[10]	$
PANNEAUX USG RADAR[MC] À DURABILITÉ ÉLEVÉE	SQ	**2 pi x 2 pi x 5/8 po**	Classe A	**2207**	0,55	35	0,84	Blanc	A, B	Faibles	✓	✓	42 %	$
		2 pi x 4 pi x 5/8 po	Classe A	**2407**	0,55	35	0,84	Blanc	A	Faibles	✓	✓	42 %	$
	SLT	**2 pi x 2 pi x 5/8 po**	Classe A	**2227**	0,55	35	0,84	Blanc	E	Faibles	✓	✓	42 %	$
CARREAUX USG RADAR[MC] 8,9	SF	**12 pi x 12 pi x 5/8 po**	Classe A	**2570**	0,45	35	0,84	Blanc	Adhésif ou agrafe	Faibles	✓		34-44 %	$$$

Faibles émissions (COV)
Rendement en matière de faibles émissions certifié par un organisme tiers (GREENGUARD Gold), conforme à la version 1.1 de la méthode standard de 2010 du ministère de la Santé de la Californie (section 01350 de la Californie). Un certificat de conformité en matière de faibles émissions de COV est également disponible aux adresses usg.com et spot.ul.com (sites Web en anglais seulement).

Garantie de performance ClimaPlus[MC] 4
La face et l'endos du panneau ont reçu un additif antimicrobien à large spectre qui procure une résistance contre la prolifération de moisissures. Inclut la résistance à l'affaissement.

Contenu hautement recyclé
Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC des États-Unis.

Firecode[MD]

Résistance aux mauvais traitements

OPTIONS DE PROFIL DE TREILLIS

A	B[11]	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
USG DX[MD]	USG Centricitee[MC] DXT[MC]	USG DXL[MC]	USG Centricitee[MC] DXLT[MC]	USG DX[MD]	USG Centricitee[MC] DXL[MC]	USG Centricitee[MC] DXT[MC]	USG Fineline[MD] DXF[MC]	USG Fineline[MD] 1/8 DXFF[MC]	USG Identitee[MD] DXI[MC]	USG Centricitee[MC] DXLT[MC]	USG Fineline[MD] DXLF[MC]



DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

Documentation sur le produit
Fiche technique : SC2127F

Conforme à la norme ASTM E1264
Type III, formule 2, motif C, E

Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102
Classe A
Propagation des flammes : 25 ou moins
Dégagement de fumée : 50 ou moins

Type UL
FR-83

Poids
0,61 à 1,15 lb/pi²

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Résistance thermique
R-1,4 (panneaux et carreaux de 5/8 po de Classe A)
R-1,6 (panneaux Firecode[MD])

Charge supportée maximale
Se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).

Entretien
Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

Panneaux à durabilité élevée
Conforme à la norme ASTM D1037 – essai de résistance au choc à la bille.

Dimensions métriques offertes
Pour plus de renseignements sur les quantités minimales à commander et les délais de livraison, communiquez avec le représentant commercial de CGC.

Remarques
1. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'outil de production de rapport de durabilité USG à l'adresse cgcdesignstudio.com.
2. Articles dotés d'un indice de résistance au feu : se reporter aux détails de l'assemblage UL.
3. Les valeurs RL indiquées sont des moyennes.
4. Pour des renseignements détaillés, se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).
5. Les produits offerts en mesure métrique sont disponibles en blanc seulement.
6. Pour de plus amples renseignements, se reporter au sélecteur de couleurs.
7. Comprend le revêtement en plastique, résistance au lavage à la brosse mesurée selon l'essai de Gardner jusqu'à 3 000 cycles (norme ASTM D246).
8. SF = rebord pour agrafes
9. Non homologué par UL pour le rendement acoustique.
10. Contenu hautement recyclé non disponible à toutes les usines.
11. Maximum de 2 pi x 2 pi avec panneaux à bord carré (SQ).
12. Ce produit atteint les objectifs des deux initiatives du programme BioPreferred : *Federal Procurement Preference and Certified Product Labeling*. Voir la liste complète de tous les panneaux de plafond de USG sur le site Web du programme à l'adresse biopreferred.gov (site Web en anglais seulement).

Avis
Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

SC2127F/rév. 11-20
© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, CENTRICITEE, CLIMAPLUS, DONN, DX, DXF, DXFF, DXI, DXLF, DXLT, DXT, DXW, FINELINE, FIRECODE, IDENTITEE, RADAR, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LÉ., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

USG CGC