

# PRODUITS DE MARQUE CGC SHEETROCK<sup>MD</sup> COMPOSÉS À JOINTS PRÉMÉLANGÉS LIGNES DIRECTRICES VISANT UN PRODUIT GELÉ

Tous les composés à joints prémélangés de marque CGC Sheetrock<sup>MD</sup> et Synko<sup>MD</sup> sont des produits à base d'eau. Étant donné qu'ils renferment de l'eau et des ingrédients solubles dans l'eau, ils peuvent geler. À titre de meilleure pratique à adopter, les composés prémélangés à base d'eau de CGC devraient être entreposés au sec à une température allant de 13 à 35°C (55 à 95°F). Protéger du gel, de la chaleur extrême et de l'exposition directe au soleil. Ne pas utiliser le produit s'il est décoloré ou s'il dégage une odeur désagréable.

Lorsqu'il existe des possibilités de gel, CGC recommande de manipuler, de transporter et d'entreposer ces produits à base d'eau de manière à ce qu'ils ne soient pas exposés à des températures sous le point de congélation pendant une période prolongée. La durée pendant laquelle le produit peut être exposé avant de geler dépend de la température, du taux d'humidité et des autres conditions d'exposition.

**CGC ne garantit pas le rendement du produit s'il a gelé.** La température, la rigueur et la durée de l'exposition aux conditions de gel de même que le nombre de cycles gel/dégel sont autant de variables qui peuvent affecter la capacité du produit à retrouver sa consistance normale et son rendement habituel. Dans bien des cas, le produit gelé aura le rendement prévu à condition que des mesures soient prises pour le dégeler lentement et qu'une évaluation soit faite pour déterminer si le produit est utilisable.

Si vous découvrez qu'un produit est gelé ou si vous croyez qu'il a déjà été gelé :

1. Laissez le produit dégeler à la température de la pièce (à une température minimale de 13°C [55°F]) pendant au moins 24 à 48 heures avant d'évaluer s'il peut être utilisé.
2. N'essayez pas d'appliquer une source de chauffage artificiel sur le produit ou d'exposer le contenant à une source directe de chaleur en le mettant tout près d'une sortie de chaleur d'un appareil de chauffage, en exposant le contenant à de l'eau chaude ou en utilisant d'autres moyens similaires.
3. Ouvrez le(s) contenant(s) avec précaution. Cela vous évitera de renverser tout liquide pouvant s'être séparé du produit. **Ce liquide n'est pas de l'eau et doit être mélangé de nouveau dans le composé.**
4. À l'aide d'un mélangeur à main ou d'un mélangeur électrique, mélangez soigneusement le liquide séparé dans le produit solide sans perdre ou gaspiller de liquide. Continuez à mélanger le composé, au moyen d'une perceuse électrique et d'une palette de mélange, jusqu'à ce qu'il soit lisse et sans grumeaux.
5. Il ne faut pas ajouter d'eau tant que le produit n'est pas complètement mélangé afin de déterminer s'il est possible de l'utiliser (voir no 7). Une fois que le produit est bien mélangé et qu'il est lisse et sans grumeaux, de l'eau peut y être ajoutée selon les recommandations de CGC afin d'obtenir les caractéristiques recherchées pour le travail.
6. Si le produit n'est pas lisse et comporte encore des grumeaux après l'avoir mélangé pendant une minute, vérifiez le composé pour vous assurer qu'il est complètement dégelé. Il pourrait contenir des cristaux de glace empêchant le produit de retourner à son état originel, c'est-à-dire avant qu'il soit gelé. Si le produit n'est pas dégelé complètement, laissez-le dégeler plus longtemps et essayez de le mélanger à nouveau.
7. Il faut jeter tout produit qui même une fois complètement dégelé ne retrouve pas une consistance lisse et sans grumeaux après l'avoir mélangé de cette manière.

#### RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Consulter le site [cgcinc.com](http://cgcinc.com) pour les renseignements à jour sur le produit.

#### MARQUES DE COMMERCE

Les marques de commerce CGC, SHEETROCK, SYNKO, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSÉZ-LE., le logo CGC, les éléments de design et les couleurs ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

#### AVIS

Nous ne sommes pas responsables des dommages accidentels ou indirects résultant des circonstances, ni des frais issus, directement ou indirectement, de la mauvaise utilisation ou de la pose des marchandises non conforme aux instructions et aux devis courants imprimés du vendeur. Notre responsabilité se limite expressément au remplacement des produits défectueux. Toute réclamation à ce sujet sera réputée caduque à moins d'être faite par écrit dans les trente (30) jours suivant la date au cours de laquelle elle aurait raisonnablement dû être découverte.

#### REMARQUE

Les produits décrits dans le présent document peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Renseignez-vous auprès de votre représentant ou bureau local des ventes de CGC Inc.

#### LA SÉCURITÉ D'ABORD!

Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

800 USG.4YOU  
800 (874-4968)  
[cgcinc.com](http://cgcinc.com)

Fabriqué par  
CGC Inc.  
350 Burnhamthorpe Rd. W., 5th Floor  
Mississauga, ON L5B 3J1

J2155-CAN-FRE/11-16  
© 2016 USG Corporation et/ou  
ses entreprises affiliées. Tous  
droits réservés.  
Imprimé au Canada

**CGC**  
C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSÉZ-LE.™