

Panneaux de marque CGC Sheetrock^{MD} à mat de fibre de verre Mold Tough^{MD} VHI Firecode^{MD} X

Fabriqué par ou pour la société Canadian Gypsum Company.

Le rapport de transparence de ce produit présente le rendement environnemental et l'inventaire des produits chimiques des ingrédients composant les panneaux de marque Sheetrock^{MD} à mat de fibre de verre Mold Tough^{MD} VHI Firecode^{MD} X à l'intention des professionnels de la construction et de toute personne cherchant à comprendre les répercussions sur le cycle de vie du produit. Les données présentées dans ce document pourraient être utiles en vue d'obtenir des crédits du programme LEED® v4.

DONNÉES SUR LA DURABILITÉ

Rapport sur la durabilité	Disponible à l'adresse usg.com/sustainability
Matériaux faible teneur en COV	Conforme à la norme 01350 v1.1-2010 du CDPH
Total des COV après 14 jours	0,5 mg/m ³ ou moins
Teneur en COV	Sans objet
Matériaux renouvellement rapide	0,1 à 0,4 %
USDA BioPreferred®	Oui

Certifications



MATÉRIAUX RÉGIONAUX ET MATIÈRES RECYCLÉES

Usine de fabrication	Matières premières ≤500 miles	Matières premières ≤100 miles	Matières recyclées avant consommation	Matières recyclées après consommation
Shoals, IN (USA)	92,5 %	92,5 %	90,6 %	0,0 %

DÉCLARATION DE PRODUIT ÉCOLOGIQUE (EPD)

Cette section est en attente d'une mise à jour et sera disponible si une EPD est publiée.

TRANSPARENCE DES PRODUITS DE SANTÉ – Crédit MR pour le programme LEED v4 : Divulguer et optimiser les produits

Option 1 : Inventaire du fabricant sur la déclaration des ingrédients contenus dans les matériaux (1 point)
Les ingrédients sont énumérés selon leur teneur dans le produit final. Des renseignements sont fournis pour les ingrédients dont la teneur est aussi faible que 1 000 ppm (soit 0,1 % de la composition du produit). Tous les ingrédients ont été analysés à l'aide du List Translator de GreenScreen®. Les ingrédients figurant dans une liste de dangers sont marqués d'un (X). Le pourcentage pourrait varier en fonction des fluctuations dans le procédé de fabrication.

RAPPORT SUR LES ATTRIBUTS DU PRODUIT

Déclaration de transparence

Panneaux de marque Sheetrock^{MD} à mat de fibre de verre Mold Tough^{MD} VHI Firecode^{MD} X

Ingrédient	N° de registre CAS	Pourcentage	Rôle	Étude chimique							Remarques	
				Liste rouge des matériaux LBC ¹	List Translator ²							
					CIRC ³	MAK ⁴	NTP-RoC ⁶	Prop 65 ⁵	REACH ⁷	TRI de l'US EPA ⁸		Autres listes de GS
Gypse	13397-24-5	93,0 à 97,0 %	Noyau									
Fibre de verre	65997-17-3	3,0 à 6,0 %	Renforcement									
Polychlorure de vinyle	9002-86-2	0,3 à 0,7 %	Revêtement de fibre de verre	X	X	X					X	Living Future – Substance sur la liste rouge des matériaux. CIRC – Groupe 3 – Agent inclassable quant à sa cancérogénicité. Allemagne – MAK – Groupe de risques pour la grossesse C.
Cellulose	9004-34-6	0,3 à 0,7 %	Renforcement de noyau									
Cendre volante	68131-74-8	0,3 à 0,7 %	Catalyseur									
Exclusif	Non divulgué	0,2 à 0,5 %	Renforcement de noyau									Niveau de préoccupation le plus élevé selon GreenScreen® – LT-U
Polyméthylhydro-siloxane	63148-57-2	0,2 à 0,5 %	Hydrofuge									
Amidon	9005-25-8	0,1 à 0,2 %	Liant									
Acide naphthalène-2-sulfonique, sel de calcium	37293-74-6	0,2 à 0,4 %	Agent dispersant	X								Living Future – Substance sur la liste rouge des matériaux
Pyrithione de sodium	3811-73-2	0,02 à 0,1 %	Biocide								X	MAK – Groupe de risques pour la grossesse B



Cette étude a été préparée par un professionnel autorisé de GreenScreen®

Légende des scores de référence de GreenScreen® pour l'évaluation de List Translator

LT-1	Score de référence Probable 1 (à éviter – substance chimique très préoccupante)
LT-P1	Score de référence Possible 1
BM-2	Rechercher des substituts plus sûrs

RAPPORT SUR LES ATTRIBUTS DU PRODUIT

Déclaration de transparence

Panneaux de marque Sheetrock^{MD} à mat de fibre de verre Mold Tough^{MD} VHI Firecode^{MD} X

	BM-3	Toujours une possibilité d'amélioration
	BM-4	Privilégier une substance chimique plus sûre
	LT-U	Renseignements insuffisants provenant des listes de List Translator pour le score de référence

Les matières premières composant ce produit pourraient renfermer des quantités infimes de silice cristalline respirable. Des essais ont démontré que les expositions à la silice cristalline respirable ne devraient pas dépasser le niveau d'exposition tolérable (NET) de l'OSHA lors de l'utilisation normale de ce produit. Se reporter à la fiche signalétique disponible sur le usg.com pour obtenir toute l'information sur l'exposition en milieu de travail.

RÉFÉRENCES

1. Liste rouge des matériaux de Living Building Challenge^{MC} (LBC) – Liste de produits chimiques et de matériaux qui sont reconnus comme présentant un risque pour la santé humaine et l'écosystème. Source : <http://living-future.org/lbc>
2. List Translator de GreenScreen® : Outil d'évaluation et de classification des dangers qui recense les produits chimiques dans les listes officielles et d'analyse de GreenScreen. Source : <http://www.pharosproject.net/>
3. Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) – Agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la Santé qui recense et classe les produits chimiques, les mélanges, les expositions en milieu de travail, les agents physiques et biologiques et les aspects du mode de vie qui peuvent augmenter le risque de cancer. Source : <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf>
4. Commission of Germany, Maximum Concentrations and Biological Tolerance Values at the Workplace (MAK) – Carcinogenic Substances. Source : <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527682027.ch3/pdf>
5. National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Cancer List (NIOSH-C) – Potential occupational carcinogens. Source : <http://www.cdc.gov/niosh/topics/cancer/npotocca.html>
6. National Toxicology Program Report on Carcinogens (NTP-RoC) – Programme interorganisme qui évalue les agents de la santé publique et fournit des renseignements sur les produits chimiques toxiques. Source : <http://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/roc/roc13/>
7. California Proposition 65 (Prop 65) – Loi de l'État de la Californie qui réglemente les produits chimiques reconnus comme étant cancérigènes ou dangereux pour la reproduction ou entraînant des anomalies congénitales et qui informe les citoyens à propos des expositions à de tels produits chimiques. Source : http://oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html
8. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) – Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, mise à jour le 17 décembre 2014. Source: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
9. Toxic Release Inventory Listed Chemicals de l'United States Environmental Protection Agency (TRI de l'US EPA) – Produits chimiques reconnus comme étant cancérigènes ou ayant des effets chroniques sur la santé, d'importants effets aigus indésirables sur la santé humaine ou des effets sur l'environnement. Source : <http://www2.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/tri-listed-chemicals>

GreenScreen® for Safer Chemicals est une méthode d'évaluation comparative des risques chimiques qui peut être utilisée pour recenser les produits chimiques très préoccupants et leurs substituts plus sûrs. L'évaluation des risques chimiques tient compte des normes réglementaires et des éco-étiquettes suivantes : AOEC, Boyes-N, LCPE, DOT, LIS, listes de l'EPA, listes de l'UE, G&L, CIRC, MAK, NIOSH-C, listes de NTP, PNT priorité, OR P3, OSPAR, PIC, Prop 65, Stockholm, TEDx, TRI PBT, WA PBT, SIMDUT, listes nationales du SGH, SIN et VwVwS. Le Green Building Council des États-Unis a récemment ajouté GreenScreen® à son système d'évaluation LEED® v4. Le List Translator de GreenScreen® peut être utilisé pour repérer rapidement les produits chimiques de classe BM1 (score de référence 1 et score de référence Possible 1; à éviter – substance chimique très préoccupante).

Les matières recyclées avant et après consommation sont conformes à la définition de la Commission fédérale du commerce des États-Unis.