USG Solutions de plafond

PANNEAUX EN BOIS USG TRUE™ WOOD

Panneaux USG True Wood™ à retrait accessible/Système de suspension de marque USG Donn™ DX™

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS, CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM

Hêtre | Bambou foncé | Bambou clair | Cerisier foncé | Cerisier clair | Érable | Chêne rouge | Noyer

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'élégance, la chaleur et le charme du bois véritable.
- Placage de bois naturel.
- Dimensions standards des panneaux de 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi.
- Dimensions additionnelles des panneaux : 1 pi x 4 pi, 1 pi x 5 pi, 2 pi x 6 pi, 2 pi x 8 pi, 20 po x 60 po, 30 po x 60 po.
- Options d'insonorisation, avec un endos acoustique intégré.
- Certifiés FSC.MD
- Indice de résistance au feu de classe A.

APPLICATIONS

- Applications à l'intérieur
- Modules, îlots et nuages
- Plafonds mur à mur
- Applications murales
- Plafonds inclinés
- Construction neuve ou rénovation
- Suspension dissimulé (bord à retrait accessible)

Panneaux de 2 pi x 2 pi USG True™ Wood W500 avec bord

USG CGC

C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE.™

PANNEAUX EN BOIS USG TRUE[MC] WOOD

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS/ DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquez avec le représentant des ventes

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES LES PLUS À JOUR ET L'OUTIL DE PRODUCTION DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

PANNEAUX DE PLAFOND USG TRUE[MC] WOOD

PANNEAUX USG TRUE[MC] WOOD À RETRAIT ACCESSIBLE

	Option de profil de suspension	Dimensions		Dimensions additionelles					
FL	E, F, G, H	**2 pi x 2 pi x 3/4 po**	**2 pi x 4 pi x 3/4 po**	**1 pi x 4 pi x 3/4 po**	**1 pi x 5 pi x 3/4 po**	**2 pi x 6 pi x 3/4 po**	**2 pi x 8 pi x 3/4 po**	**20 po x 60 po x 3/4 po**	**30 po x 60 po x 3/4 po**
SL	D								
AR	D	**2 pi x 2 pi x 3/4 po**	**2 pi x 4 pi x 3/4 po**						

Tous les panneaux perforés et et canalisés USG True[MC] Wood sont pourvus d'un endos acoustique intégré pour offrir un niveau élevé d'insonorisation sans les coûts et la main-d'oeuvre supplémentaires liés à l'application d'un revêtements acoustiques.

Remarque : Tous les panneaux de grande dimension USG True[MC] Wood doivent être installés avec des barres stabilisatrices. Voir le document IC592.

OPTIONS DE GARNITURE

4″ Nominal (3-3/4″x8′)

6″ Nominal (5-1/4″x8′)

OPTIONS DE PROFIL DE TREILLIS

D **USG DX®**	**E** **USG Centricitee™ DXT™**	**F** **USG Fineline® DXF™**	**G** **USG Fineline® 1/8 DXFF™**	**H** **USG Identitee® DXI™**

Remarque : Il faut utiliser les systèmes de suspension classe de charge lourde.

OPTIONS DE PERFORATIONS*

Numéro de motif	**Trou (mm)**	**Espacement (mm)**	**% de surface perforée**	**CAS**
W100	6	16	10	0,60
W200	6	32	3	0,30
W300	8	16	20	0,70
W400	8	32	5	0,40

OPTIONS OPTIONS DE PERFORATIONS CANALISÉS*

Numéro de motif	**Largeur de la cornière (mm)**	**Profondeur de la cornière (mm)**	**Espacement (centres en mm)**	**Bordure (mm)**	**CAS**
W500 (avec bordure)	2	3.8	10	25,4	S.O.
W600 (avec bordure)	2	3.8	5	25,4	S.O.

*: La taille maximale des panneaux avec l'option de canalisés est de 2'x4'

DONNÉES MATÉRIELLES/ NOTES

Documentation sur le produit
Fiche technique : IC558F
Fiche des finitions : IC559
Guide technique : IC561
Spécification IC705
SDS
Garantie : SC2102

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102
Classe A
Propagation des flammes :
25 ou moins
Dégagement de fumée :
50 ou moins

Conformité à la norme ASTM E1264
Composite—Résistance au feu de classe A
Norme ASHRAE 62.1, 2013

Poids
3 lb/pi²

Matériaux
Sans ajout d'urée-phénol-formaldéhyde dans la noyau, avec bois de placage à face taillée.

Remarques
- Avis d'exonération de responsabilité relativement aux couleurs : Les échantillons de couleur imprimés ou offerts en ligne ne sont que des reproductions des couleurs réelles et varient en apparence en raison des différences de rendu de l'écran ou de l'imprimante.
- Avis d'exonération de responsabilité relativement au bois : Le bois est un produit naturel qui peut présenter des nuances dans le grain, la texture et la couleur allant souvent de clair à foncé, ce qui a une incidence sur l'aspect de la surface. Les produits de finition sont des teintures pulvérisées ou des couches de scellant.
- Ces représentations ne doivent pas être utilisées pour confirmer le choix des couleurs.
- Les conditions environnementales de la construction doivent être maintenues conformément à la norme ASHRAE 62.1, 2013.
- Se reporter aux *Wood Ceilings Technical Guidelines* de CISCA pour les règles de l'art en matière d'installation de plafonds en bois (disponible en anglais seulement).

Avis
Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

IC558F/rév. 11-20
© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, CENTRICITEE, DONN, DX, DXF, DXFF, DXI, DXL, DXT, FINELINE, IDENTITEE, TRUE, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE. Le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Portez l'équipement de protection individuel approprié. Lisez la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.