

PANNEAUX EN LAINE DE BOIS USG HERADESIGN^{MD}

PANNEAUX DE PLAFONDS



Panneaux en laine de bois USG Heradesign^{MD} /
Système de suspension de marque USG Donn^{MD}

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS, CONSULTEZ LE SITE
WEB USG.COM OU CGCINC.COM.

COULEUR STANDARD



Beige¹

COULEUR PERSONNALISÉE



Les
panneaux
peuvent
être peints
sur place

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Disponible en différentes textures pour répondre aux besoins du design.
- Il peut également être peint sur place pour s'harmoniser à n'importe quel couleurs sur mesure.
- Excellente absorption sonore - CAS pouvant atteindre 0,85.
- Option résistante et durable pour améliorer le rendement acoustique des projets de rénovation.

APPLICATIONS

- Bureaux et salles de conférence
- Gymnases et espaces récréatifs
- Établissements scolaires
- Auditoriums
- Restaurants
- Commerces de détail

SUBSTRAT

- Fibre agglomérée de laine de bois liée à la magnésie


HERADESIGN 1

HERADESIGN 2


PANNEAUX EN LAINE DE BOIS USG HERADESIGN^{MD}

PANNAUX ACOUSTIQUE SUSPENDUE

HERADESIGN 1
(Très fin)



HERADESIGN 2
(Fin)



DONNÉES DE PERFORMANCE

HERADESIGN 1
(Texture très fine)


HERADESIGN 2
(Texture fine)

Bord	Dimensions des panneaux	Indice de résistance au feu	No d'article	Couleur	Bord	Dimensions des panneaux	Indice de résistance au feu	No d'article	Couleur
SQ	2 pi x 2 pi x 1 po 2 pi x 4 pi x 1 po	Classe A Classe A	HLSF122SQ HLSF124SQ	Beige Beige	SL	2 pi x 2 pi x 1 po 2 pi x 4 pi x 1 po	Classe A Classe A	HLSF122SL HLSF124SL	Beige Beige
SQ	2 pi x 2 pi x 1 po 2 pi x 4 pi x 1 po	Classe A Classe A	HLF122SQ HLF124SQ	Beige Beige	SL	2 pi x 2 pi x 1 po 2 pi x 4 pi x 1 po	Classe A Classe A	HLF122SL HLF124SL	Beige Beige


OPTIONS DE PROFIL DE TREILLIS²

Panneaux à bord carré - SQ


USG
DX^{MD}/DXL^{MC}



USG
DXW^{MC}



USG
DX^{MD}/DXL^{MC}



Panneaux à bords Shadowline - SL

RENDEMENT ACOUSTIQUE³


CAS conforme à la norme C423 de l'ASTM

	Aucun panneau de remplissage	Panneau de remplissage; No d'article 22421
HERADESIGN 1	0,55	0,85
HERADESIGN 2	0,55	0,75

PANNEAUX EN LAINE DE BOIS USG HERADESIGN^{MD}

PANNAUX ACOUSTIQUE SUSPENDUE

Accessoires



Agrafe de retenue pour panneaux 20428

Se fixe aux tés principaux et aux tés secondaires de 1-1/2 po derrière les panneaux. Les agrafes de retenue aident à empêcher le déplacement des panneaux en cas de contact accidentel. Il est recommandé d'utiliser cette agrafe avec les panneaux USG Heradesign dans les espaces où les contacts sont possibles, comme dans les gymnases et les établissements d'enseignement.

DONNÉES MATÉRIELLES/ NOTES

Documentation sur le produit

Fiche de renseignements : SC3259

Conformité à la norme E1264 de l'ASTM

Type XIV, motif L

Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102

Classe A
Propagation des flammes : 25 ou moins
Dégagement de fumée : 50 ou moins

Outils en ligne

usgdesignstudio.com ou
cgcdesignstudio.com

Entretien

Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

Considérations visuelles

Des variations de couleur et de motifs sont fréquentes sur les panneaux, en raison des caractéristiques naturelles du bois.

Peinture sur place

On peut peindre les produits Heradesign sur place à plusieurs reprises. Se reporter au guide d'installation des produits Heradesign de USG IC1234 pour obtenir de plus amples renseignements.

Poids

HERADESIGN 1
2,31 lb/pi (1 po)

HERADESIGN 2
2,53 lb/pi (1 po)

Considérations relatives à l'installation

Faire preuve de prudence et porter gants et vêtements protecteurs et protection oculaire. Installer uniquement le produit dans des lieux bien ventilés. Se reporter au guide d'installation des produits Heradesign de USG IC1234 pour obtenir les directives détaillées.

Remarques

- Compte tenu de la variation potentielle des fibres de bois utilisées dans les panneaux Heradesign, les couleurs Standard, Advantage ou Premium de USG seront des fins coordonnées seulement; les correspondances exactes ne sont pas possibles. Veuillez comparer les échantillons aux pastilles de couleur de marque USG pour trouver la couleur qui offre la meilleure correspondance.
- Les résultats des essais acoustiques sont représentatifs d'un produit d'une épaisseur de 1 po.

Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

SC3259F/rév. 3-21

© 2021 USG Corporation et/ou ses entreprises affiliées. Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
Knauf AMF Ges. m.b.H.
Ferdorf 29
9702 Ferdorf, Autriche

Les marques de commerce USG, CGC, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE., les logos USG et CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

HERADESIGN est une marque de commerce de Knauf AMF GmbH & Co. Fabriqué par Knauf AMF GmbH à Ferdorf, en Autriche.

La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité pendant l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.