

PANNEAUX ACOUSTIQUES USG MILLENNIA^{MD} / MILLENNIA^{MD} À CAS ÉLEVÉ

PERFORMANCE CLIMAPLUS^{MC}

Panneaux acoustiques USG Millennia^{MD}
avec performance ClimaPlus^{MC}/
Système de suspension acoustique
de marque USG Donn^{MD} DX^{MD}

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM



Blanc
mat
050

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Acoustique équilibrée. CAS jusqu'à 0,75 et CAP jusqu'à 35.
- Les panneaux à CAS élevé répondent aux exigences strictes des bureaux en espace ouvert en matière d'absorption acoustique.
- Garantie limitée de 30 ans du système ClimaPlus^{MC} contre l'affaissement visible et la formation de moisissure.

APPLICATIONS

- Magasins de vente au détail
- Hôtellerie et restauration
- Bureaux et salles de conférence
- Terminaux de transport
- Bibliothèques
- Salles de réception

SUBSTRAT

- Fibre minérale hydroformée

Panneau à texture fine

PANNEAUX ACOUSTIQUES USG MILLENNIA^{MD} /MILLENNIA^{MD} À CAS ÉLEVÉ

PERFORMANCE CLIMAPLUS^{MC}

POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec
le représentant des ventes
SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com



PRODUIT CERTIFIÉ
AVEC DE FAIBLES
ÉMISSIONS
DE PRODUITS
CHIMIQUES :
ULCOM/GG
UL 2818

30 GARANTIE LIMITÉE DE 30 ANS
• Sans affaissement apparent
• Résistant aux moisissures

ACOUSTIQUE
ÉQUILIBRÉE

10 DISPONIBILITÉ
EN ANNÉES
76705, 76901,
76907, 78705

CHR CONTENU
HAUTEMENT
RECYCLÉ

UL Homologation UL

Bord	Dimensions des panneaux	Indice de résistance au feu	N° d'article	CAS	CAP min.	RL ²	Couleur	Options de treillis	Émissions de COV	Résistant aux moisissures	Matières recyclées ¹	Coût des panneaux
SQ 	2 pi x 2 pi x 3/4 po	Classe A	76505	0,70	35	0,85	Blanc	A, B, C	Faibles		72 %	\$\$
	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	78505	0,70	35	0,85	Blanc	A, B	Faibles		72 %	\$\$
SLT 	2 pi x 2 pi x 3/4 po	Classe A	76705	0,70	35	0,85	Blanc	D	Faibles		72 %	\$\$
	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	78705	0,70	35	0,85	Blanc	D	Faibles		72 %	\$\$
FLB 	2 pi x 2 pi x 3/4 po	Classe A	76907	0,70	35	0,85	Blanc	E, F, G, H	Faibles		72 %	\$\$
	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	76901	0,70	35	0,85	Blanc	E, F, G, H	Faibles		72 %	\$\$
SLT 	2 pi x 2 pi x 3/4 po	Classe A	76201	0,75	30	0,85	Blanc	A	Faibles		80 %	\$\$
	2 pi x 2 pi x 3/4 po	Classe A	76302	0,75	30	0,85	Blanc	A	Faibles		80 %	\$\$
SLT ³ 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	78780	0,70	35	0,85	Blanc	D	Faibles		72 %	\$\$
	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	78080	0,70	35	0,85	Blanc	I, J	Faibles		72 %	\$\$

PANNEAUX USG
MILLENNIA^{MD}

PANNEAUX USG
MILLENNIA^{MD} À CAS ÉLEVÉ

PANNEAUX USG
MILLENNIA^{MD} ILLUSION
DEUX/24

MOTIFS

Illusion^{MC} deux/24



L'aspect de panneaux de 2 pi x 2 pi

Faibles émissions (COV)

Rendement en matière de faibles émissions certifié par un organisme tiers (GREENGUARD Gold), conforme à la version 1.1 de la méthode standard de 2010 du ministère de la Santé de la Californie (section 01350 de la Californie). Un certificat de conformité en matière de faibles émissions de COV est également disponible aux adresses usg.com et spot.ul.com (sites Web en anglais seulement).

Garantie de performance ClimaPlus^{MC}

La face et l'endos du panneau ont reçu un additif antimicrobien à large spectre qui procure une résistance contre la prolifération de moisissures. Inclut la résistance à l'affaissement.

CHR Contenu hautement recyclé

Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC des États-Unis.

OPTIONS DE
PROFIL DE TREILLIS

A USG DX ^{MD}	B USG DXW ^{MC}	C ⁶ USG Centricitee ^{MC} DXT ^{MC}	D USG DX ^{MD}	E USG Centricitee ^{MC} DXT ^{MC}	F USG FineLine ^{MD} DXF ^{MC}	G USG FineLine ^{MD} 1/8 DXFF ^{MC}	H USG Identitee ^{MD} DXI ^{MC}	I USG Centricitee ^{MC} DXT ^{MC}	J USG Identitee ^{MD} DXI ^{MC}

DONNÉES
MATÉRIELLES/NOTES

Documentation sur le produit

Fiche technique : SC1824F

Conforme à la norme ASTM E1264

Type III, formule 1, motif E, G

Caractéristiques de combustion de surface

selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102

Classe A

Propagation des flammes : 25 ou moins

Dégagement de fumée : 50 ou moins

Poids
1,02 à 1,05 lb/pi² (panneau et carreaux)

Résistance thermique

R-2,0

Charge supportée maximale

Se reporter au document Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales (SC2102).

Entretien

Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

Technologie exclusive

La combinaison unique de résistance à l'affaissement et de performance acoustique de ce produit est le fruit d'une technologie exclusive.

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Dimensions métriques offertes

Pour plus de renseignements sur les quantités minimales à commander et les délais de livraison, communiquez avec le représentant commercial de CGC.

Remarques

- Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'outil de production de rapport de durabilité USG à l'adresse cgcdesignstudio.com.
- Les valeurs RL indiquées sont des moyennes.
- Les panneaux ont une rainure de 15/16 po.
- Les panneaux ont une rainure de 9/16 po.
- La face et le dos du panneau ont reçu un traitement antimicrobien à large spectre exclusif dont la formulation freine et retarde la prolifération de moisissures. Pour des renseignements détaillés, se reporter au document Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales (SC2102) et Certification de rendement des plafonds ClimaPlus^{MC} (SC2451).
- Maximum de 2 pi x 2 pi avec panneaux à bord carré (SQ).

Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

SC1824F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, CENTRICITEE, CLIMAPLUS, DONN, DX, DXF, DXFF, DXI, DXT, DXW, FINELINE, IDENTITEE, ILLUSION, MILLENNIA, C'EST VOTRE MONDE, BÂTISSEZ-LE, le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

