

# PANNEAUX ACOUSTIQUES USG RADAR<sup>MC</sup> CERAMIC

PERFORMANCE CLIMAPLUS<sup>MC</sup>

Panneaux acoustiques  
USG Radar<sup>MC</sup> Ceramic avec  
performance ClimaPlus<sup>MC</sup>/Système  
de suspension acoustique de  
marque USG Donn<sup>MD</sup> ZXLA<sup>MC</sup>

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,  
CONSULTEZ LE SITE WEB [CGCINC.COM](http://CGCINC.COM)



Blanc  
mat  
050

Panneau à texture fine

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fibre minérale 100 % agglomérée sur céramique, résiste à la chaleur et à l'humidité élevées, ainsi qu'aux émanations chimiques corrosives et à la vapeur.
- A subi avec succès les tests d'exposition à la vapeur et résiste aux utilisations les plus rigoureuses, par exemple dans les saunas et les bains turcs.
- Conforme aux normes de la garde côtière des États-Unis; convient aux utilisations marines soumises à une humidité élevée.
- Garantie limitée de 30 ans du système ClimaPlus<sup>MC</sup> contre l'affaissement visible et la formation de moisissure.
- Produit Firecode<sup>MD</sup> conçu pour respecter les normes de sécurité incendie.

## APPLICATIONS

- Piscines et douches
- Saunas et bains turcs

## SUBSTRAT

- Fibre minérale hydroformée, agglomérée sur céramique

# PANNEAUX ACOUSTIQUES USG RADAR<sup>MC</sup> CERAMIC

PERFORMANCE CLIMAPLUS<sup>MC</sup>

POUR COMMANDER  
DES ÉCHANTILLONS/  
DE LA DOCUMENTATION  
CGC : communiquer avec  
le représentant des ventes  
**SERVICES TECHNIQUES**  
800-361-1310

POUR OBTENIR LES  
RENSEIGNEMENTS  
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR  
ET L'OUTIL DE PRODUCTION  
DE RAPPORTS LEED  
cgcdesignstudio.com



PRODUIT CERTIFIÉ  
AVEC DE FAIBLES  
ÉMISSIONS  
DE PRODUITS  
CHIMIQUES :  
ULCOM/GG  
UL 2818

**30** GARANTIE LIMITÉE DE 30 ANS  
• Sans affaïssissement apparent  
• Résistant aux moisissures

**10** DISPONIBILITÉ  
EN ANNEES  
56644, 56645

## UL Homologation UL

Bord	Dimensions des panneaux	Indice de résistance au feu <sup>4</sup>	N° d'article	CAS	CAP min.	RL <sup>2</sup>	Couleur	Options de treillis	Émissions de COV	Résistant aux moisissures et à l'affaïssissement	Matériaux recyclés <sup>1</sup>	Coût des panneaux
SQ	2 pi x 2 pi x 5/8 po		56644	CAS 0,50	CAP 40	0,82	Blanc	A, B	Faibles		44 %	\$\$\$\$
	2 pi x 4 pi x 5/8 po		56645	CAS 0,50	CAP 40	0,82	Blanc	A, B	Faibles		44 %	\$\$\$\$

### Faibles émissions (COV)

Rendement en matière de faibles émissions certifié par un organisme tiers (GREENGUARD Gold), conforme à la version 1.1 de la méthode standard de 2010 du ministère de la Santé de la Californie (section 01350 de la Californie). Un certificat de conformité en matière de faibles émissions de COV est également disponible aux adresses usg.com et spot.ul.com (sites Web en anglais seulement).


### Garantie de performance *ClimaPlus*<sup>MC3</sup>

Produit entièrement inorganique, résistant à la prolifération de moisissures. Inclut la résistance à l'affaïssissement.


### Firecode<sup>MD</sup>

## OPTIONS DE PROFIL DE TREILLIS

**A**  
USG ZXLA<sup>MC</sup>



**B**  
USG DXLA<sup>MC</sup>



## DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

**Documentation sur le produit**  
Fiche technique : SC2293F

**Conformité à la norme ASTM E1264**  
Perforé : Type X, motif CEG

**Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102**

Classe A  
Propagation des flammes : 0  
Dégagement de fumée : 0

**Type UL**  
FR-4

**Outils en ligne**  
cgcdesignstudio.com

**Poids**  
1,6 à 1,7 lb/pi<sup>2</sup>

**Résistance thermique**  
R-1,5

**Charge supportée maximale**  
Se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).

**Entretien**  
Peut se nettoyer facilement à l'aide d'une éponge mouillée.

**Homologation de la garde côtière des États-Unis**  
Certifié pour utilisation sur navires marchands (selon 164.009/212/0).

**Dimensions métriques offertes**  
Pour plus de renseignements sur les quantités minimales à commander et les délais de livraison, communiquez avec le représentant commercial de CGC.

### Remarques

- Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'outil de production de rapport de durabilité USG à l'adresse cgcdesignstudio.com.
- Les valeurs RL indiquées sont des moyennes.
- Pour des renseignements détaillés, se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).
- Articles dotés d'un indice de résistance au feu : se reporter aux détails de l'assemblage UL.

### Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

SC2293F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par  
USG Interiors, LLC  
550 West Adams Street  
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, DXLA, CLIMAPLUS, DONN, FIRECODE, RADAR, ZXLA, C'EST VOTRE MONDE, BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

