

CGC RADAR^{MC} ILLUSION^{MC}

PERFORMANCE CLIMAPLUS^{MC}



Panneaux CGC Radar Illusion
quatre/48/
Système de suspension de
CGC Donn DX/DXL

COULEURS STANDARD



Blanc
050



Parchemin
103



Manille
246



Paille
143



Grès
090



Taupe
107

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Motif non orienté pour une installation rapide et efficace.
- Surfaces taillées créant l'illusion d'un système de plafond de plus petite échelle.
- Garantie de 30 ans du système ClimaPlus^{MC} contre l'affaissement visible et la formation des moisissures.
- Formulation Firecode^{MD} facultative conçue pour respecter les codes de sécurité des personnes.

APPLICATIONS

- Écoles
- Couloirs
- Bureaux
- Magasins de vente au détail

SUBSTRAT

- Fibre minérale hydroformée

PANNEAU À TEXTURE FINE

30 ANS GARANTIE
 • Sans affaissement apparent
 • Résistant aux moisissures

10 DISPONIBILITÉ EN ANNÉES
 2842, 2852, 2862, 2882

UL Homologation UL


Bord	Dim. des panneaux	Classe ²	N° d'article	CAS	CAP Min.	RL ³	Couleur ⁴	Options de treillis	Émissions de COV	Traitement contre les moisissures	Matières recyclées ¹	Coût des panneaux	
PANNEAUX CGC RADAR ILLUSION DEUX/24	SLT ⁵ 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	2842	0,55	35	0,84	Blanc Standard ⁸	A	Faible		30,4-45,9 %	\$\$
	ILT ⁶ 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	2844	0,55	35	0,84	Blanc	B, C	Faible		45,9 %	\$\$
PANNEAUX CGC RADAR ILLUSION QUATRE/48	SLT ⁵ 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	2882	0,50	35	0,84	Blanc	A	Faible		45,9 %	\$\$
	ILT ⁶ 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	2884	0,50	35	0,84	Blanc	B, C	Faible		45,9 %	\$\$
PANNEAUX CGC RADAR ILLUSION HUIT/12	SLT ⁵ 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	2852	0,55	35	0,84	Blanc	A	Faible		45,9 %	\$\$
	ILT ⁶ 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	2854	0,55	35	0,84	Blanc	B, C	Faible		45,9 %	\$\$
PANNEAUX CGC RADAR ILLUSION TRENTE-DEUX/6	SLT ⁵ 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	2862	0,50	35	0,84	Blanc	A	Faible		45,9 %	\$\$
	ILT ⁶ 	2 pi x 4 pi x 3/4 po	Classe A	2864	0,50	35	0,84	Blanc	B, C	Faible		45,9 %	\$\$

MOTIFS

ILLUSION DEUX/24
 L'aspect de panneaux de 2 pi x 2 pi




ILLUSION QUATRE/48
 L'aspect de bandes linéaires de 48 po x 6 po



ILLUSION HUIT/12
 L'aspect de tuiles de 12 po x 12 po



ILLUSION TRENTE-DEUX/6
 L'aspect de tuiles de 6 po x 6 po



LÉGENDE

Faibles émissions (COV)




Les faibles émissions répondent aux critères de la section 01350 du CHPS (norme de pratique définie par le ministère de la Santé de la Californie en matière d'analyse des émissions de COV) et figurent dans la base de données du CHPS des matériaux à faible émissivité. Un certificat de conformité en matière de faibles émissions de COV est également disponible à l'adresse usg.com.

Garantie de performance ClimaPlus^{MC}

La face et l'endos du panneau ont reçu un additif antimicrobien à large spectre qui procure une résistance contre la prolifération des moisissures. Inclus la garantie de résistance à l'affaissement.

Firecode^{MC}

OPTIONS DE PROFIL DU TREILLIS

A DX ^{MC} /DXL ^{MC}	B CENTRICITEE ^{MC} DXT ^{MC}	C IDENTITEE ^{MC} DXI ^{MC}
		

DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

Documentation sur le produit
 Fiche technique : SC2126F

Conformité à la norme E1264 de l'ASTM
 Type III, Formule 2, Motif CEK

Caractéristique de combustion de surface, selon les normes E84 de l'ASTM et CAN/ULC S102
 Classe A
 Propagation des flammes : 25
 Dégageement de fumée : 50

Poids
 0,87 à 1,2 lb/pi²

Résistance thermique
 R-1,7 (Classe A)
 R-1,9 (Firecode)

Charge supportée maximale
 Consulter la garantie pour de plus amples renseignements.
Entretien
 Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

Notes

- Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'outil de production de rapports LEED à l'adresse cgcdesignstudio.com.
- Articles dotés d'un indice de résistance au feu : se reporter aux détails de l'assemblage UL.
- Les valeurs RL indiquées sont des moyennes.
- Pour de plus amples renseignements, se reporter au sélecteur de couleurs.
- Les panneaux ont une rainure de 15/16 po.
- Les panneaux ont une rainure de 9/16 po.
- Pour des renseignements détaillés, se reporter aux documents Garantie limitée des systèmes de plafonds, applications commerciales (CSC2102) et Certificat de rendement des plafonds ClimaPlus (SC2451).
- Pas offerts dans les couleurs standard suivantes : noir mat ou charbon.