

Panneaux de revêtement en mat de fibre de verre **SHEETROCK**^{MD} Marque

Panneaux haute performance convenant aux parois de puits à cavité et aux systèmes de murs coupe-feu de gypse.

- Option de remplacement des panneaux de revêtement de paroi de puits SHEETROCK ou lorsqu'une exposition prolongée aux intempéries est anticipée.
- Garantie limitée de douze mois contre les intempéries.
- Ces panneaux sont homologués ULC et classés cUL pour la résistance au feu (type SLX) — peuvent être utilisés dans les assemblages à indice de résistance au feu lorsque des panneaux de revêtement de paroi de puits SHEETROCK ordinaires sont précisés.
- Résultat parfait de 10 à l'essai selon la norme D3273 de l'ASTM pour déterminer la résistance aux moisissures.
- Conformément à la norme CAN/ULC S114, le noyau de gypse est incombustible.
- Conformément à la norme CAN/ULC S102, la propagation des flammes est de 20; le dégagement de fumée est de 0
- Les dimensions sont de 1 po (25,4 mm) d'épaisseur x 24 po (610 mm) de largeur et les longueurs standards sont 8 pi, 10 pi et 12 pi; d'autres longueurs sont offertes sur commande.
- Pour l'emploi comme seul système exclusif avec les montants CH et H de CGC.
- Garanties par les normes de service et de soutien que vous attendez de CGC.



Se marque et se casse facilement

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les panneaux de revêtement en mat de fibre de verre SHEETROCK ou en connaître la disponibilité, communiquez avec votre représentant de CGC ou visitez le site cgcinc.com.

