



STRAIT-FLEX^{MD} MEDIUM

RUBAN D'ANGLE INTÉRIEUR POUR CLOISON SÈCHE

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

- Mesure 57 mm (2 1/4 po) de largeur
- Les rainures sur les bords garantissent une adhérence supérieure et éliminent la fissuration des bords
- La seconde couche de composé peut être appliquée immédiatement – couche très mince pour la finition
- Fait à partir de matériau à base de PVC qui ne s'épauffera pas durant la finition
- Conçu pour les angles intérieurs et les angles décalés
- Mesures imprimées en unités métriques et impériales
- Axe central imprimé pour un alignement facile

AVANTAGES

- Deux fois plus rapide et utilise la moitié du composé des renforts d'angle traditionnels
- Résiste aux indentations, à l'écaillage de peinture, aux retraits et aux problèmes courants de fissuration
- S'installe à l'aide de composés courants – Aucun outil spécial ni fixation nécessaire
- Ne s'épauffera pas durant l'installation et le ponçage
- Peut être facilement coupé à l'aide d'un couteau ou de ciseaux
- Aucune fissure – Aucun rappel
- À l'épreuve de la rouille

RESTRICTIONS

- Ne doit pas être utilisé avec un solvant ou une peinture à base de solvant qui pourrait dégrader l'adhésif
- Maintenir une température d'au moins 13 °C (55 °F) dans le bâtiment pendant et après l'installation

EMBALLAGE

- Disponible en rouleaux de 100 pi (SM-100C)
- 12 rouleaux par boîte

INSTALLATION

Couper le ruban Strait-Flex^{MD} Medium à la longueur désirée. Replier le ruban, côtés imprimés ensemble, le long du pli au centre. Pour les angles extérieurs, le côté imprimé devrait être face au mur. Pour les coins intérieurs, le côté imprimé est face à l'extérieur. Pour s'assurer que le ruban original repose à plat sur le mur, plier moins que l'angle des coins intérieurs. Au moyen d'une spatule de 4 po ou 5 po, appliquer une généreuse couche de composé à joints tout usage. Enfoncer le ruban Strait-Flex Medium dans le composé humide. Ajuster au besoin pour créer une ligne droite. Lisser au moyen de la spatule en appliquant une pression supplémentaire jusqu'au bord extérieur du ruban Strait-Flex Medium. Appliquer immédiatement une couche mince de composé à joints et laisser sécher. Appliquer une dernière couche, laisser sécher et poncer.

GARANTIE

Lorsqu'il est appliqué sur une structure solide selon les directives d'application recommandées, ce produit est doté de la garantie limitée de Strait-Flex contre la fissuration des bords et la déformation des rebords. Les produits Strait-Flex résistent aux forces raisonnables qui causent la fissuration des bords et la déformation des rebords. La garantie ne s'applique pas aux impacts. Reportez-vous à la garantie limitée de Strait-Flex pour obtenir des renseignements complets au sujet de la garantie.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Consultez le site cgcinc.com pour obtenir les renseignements les plus à jour sur le produit.

REMARQUE

Les produits décrits dans le présent document peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Renseignez-vous auprès de votre représentant ou du bureau local des ventes de CGC.

MARQUES DE COMMERCE

Les marques de commerce CGC, STRAIT-FLEX, LE LOGO CGC, et les marques connexes sont des marques de commerce de la corporation USG ou de ses filiales ou sociétés affiliées.

AVIS

Nous ne sommes pas responsables des dommages accidentels ou indirects, résultant des circonstances, ni des frais issus,

directement ou indirectement, de la mauvaise utilisation ou de la pose des marchandises non conforme aux instructions et aux devis courants imprimés du vendeur.

Notre responsabilité se limite strictement au remplacement des marchandises défectueuses. Toute réclamation à ce sujet sera réputée caduque à moins d'être faite par écrit dans les trente (30) jours

suivant la date au cours de laquelle elle aurait raisonnablement dû être découverte.

LA SÉCURITÉ D'ABORD!

Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

