

PANNEAUX ACOUSTIQUES USG TOUCHSTONE^{MC}

PERFORMANCE CLIMAPLUS^{MC}

Panneaux acoustiques
USG Touchstone^{MC} avec
performance ClimaPlus^{MC}/Système
de suspension acoustique de
marque USG Donn^{MD} DXL^{MC}

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM



Blanc
mat
050

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneaux résistants aux éraflures et aux mauvais traitements; peuvent résister à l'activité quotidienne dans les endroits achalandés.
- Garantie limitée de 30 ans du système ClimaPlus^{MC} contre l'affaissement visible et la formation de moisissure.
- Produit Firecode^{MD} conçu pour respecter les normes de sécurité incendie.

APPLICATIONS

- Établissements scolaires
- Bureaux
- Magasins de vente au détail

SUBSTRAT

- Fibre minérale hydroformée

Panneau à texture moyenne

PANNEAUX ACOUSTIQUES

USG TOUCHSTONE^{MC}

PERFORMANCE CLIMAPLUS^{MC}

POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec
le représentant des ventes

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310



PRODUIT CERTIFIÉ
AVEC DE FAIBLES
ÉMISSIONS
DE PRODUITS
CHIMIQUES :
ULCOM/CG
UL 2818

30 GARANTIE LIMITÉE DE 30 ANS
• Sans affaïssement apparent
• Résistant aux moisissures

CHR CONTENU HAUTEMENT RECYCLÉ

UL Homologation UL

| Bord | Dimensions des panneaux | Indice de résistance au feu ² | N° d'article | CAS | CAP min. | RL ³ | Couleur | Options de treillis | Émissions de COV | Résistant aux moisissures et à l'affaïssement | Résistance aux mauvais traitements | Matières recyclées ¹ | Coût des panneaux |
|---------|-------------------------|--|--------------|------|----------|-----------------|---------|---------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| SQ | 2 pi x 2 pi x 5/8 po | | 5893 | 0,55 | 35 | 0,86 | Blanc | A, B | Faibles | | | 51 % | \$\$ |
| | 2 pi x 4 pi x 5/8 po | | 5894 | 0,55 | 35 | 0,86 | Blanc | A | Faibles | | | 51 % | \$\$ |
| SLT | 2 pi x 2 pi x 5/8 po | | 5896 | 0,55 | 35 | 0,86 | Blanc | C | Faibles | | | 51 % | \$\$ |
| FLB | 2 pi x 2 pi x 5/8 po | | 5899 | 0,55 | 35 | 0,86 | Blanc | D, E | Faibles | | | 51 % | \$\$ |

PANNEAUX USG TOUCHSTONE^{MC}

Faibles émissions (COV)

Rendement en matière de faibles émissions certifié par un organisme tiers (GREENGUARD Gold), conforme à la version 1.1 de la méthode standard de 2010 du ministère de la Santé de la Californie (section 01350 de la Californie). Un certificat de conformité en matière de faibles émissions de COV est également disponible aux adresses usg.com et spot.ul.com (sites Web en anglais seulement).

Garantie de performance ClimaPlus^{MC} 4

La face et l'endos du panneau ont reçu un additif antimicrobien à large spectre qui procure une résistance contre la prolifération de moisissures. Inclut la résistance à l'affaïssement.

Contenu hautement recyclé

Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC des États-Unis.

Firecode^{MD}

Résistance aux mauvais traitements

OPTIONS DE PROFIL DE TREILLIS

| A USG DXL ^{MC} | B ⁵ USG Centricitee ^{MC} DXLT ^{MC} | C USG DXL ^{MC} | D USG Centricitee ^{MC} DXLT ^{MC} | E USG Fineline ^{MD} DXL ^{MC} |
|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| | | | | |

DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

Documentation sur le produit

Fiche technique : SC2214F

Conforme à la norme ASTM E1264

Type III, formule 2, motif CEI

Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102

Classe A
Propagation des flammes : 25 ou moins
Dégagement de fumée : 50 ou moins

Type UL

FR-83

Poids

1,0 à 1,3 lb/pi²

Outils en ligne

cgcdesignstudio.com

Résistance thermique

R-16

Charge supportée maximale

Se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).

Entretien

Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

Dimensions métriques offertes

Pour plus de renseignements sur les quantités minimales à commander et les délais de livraison, communiquez avec le représentant commercial de CGC.

Remarques

- Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'outil de production de rapport de durabilité USG à l'adresse cgcdesignstudio.com.
- Articles dotés d'un indice de résistance au feu : se reporter aux détails de l'assemblage UL.
- Les valeurs RL indiquées sont des moyennes.
- Pour des renseignements détaillés, se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).
- Maximum de 2 pi x 2 pi avec panneaux à bord carré (SQ).

Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

SC2214F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce, CGC, CENTRICITEE, CLIMAPLUS, DONN, DXL, DXLF, DXLT, DXT, FINELINE, FIRECODE, TOUCHSTONE, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

