

PANNEAUX ACOUSTIQUES USG PREMIER HI-LITE^{MC}

PERFORMANCE CLIMAPLUS^{MC}

Panneaux USG Premier Hi-Lite^{MC}
Twill avec performance ClimaPlus^{MC}/
Système de suspension acoustique
de marque USG Donn[®] DX[®]

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM



Blanc
mat
050



Noir
mat
205

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Entretien facile grâce à la surface de vinyle lavable.
- Excellent coefficient d'atténuation sonore avec un CAS de 0,70 pour mieux répondre aux exigences acoustiques des bureaux à aires ouvertes.
- Base légère en fibre de verre pour faciliter et accélérer la pose.
- Garantie limitée de 30 ans du système ClimaPlus^{MC} contre l'affaissement visible et la formation de moisissure.

APPLICATIONS

- Magasins à prix réduits
- Épiceries
- Magasin entrepôt
- Magasins de vente au détail

SUBSTRAT

- Fibre de verre

Panneau à texture moyenne, motif Kapok perforé et non perforé

Panneau à texture moyenne, motif Twill perforé et non perforé

PANNEAUX ACOUSTIQUES USG PREMIER HI-LITE^{MC}

PERFORMANCE CLIMAPLUS^{MC}

30
GARANTIE LIMITÉE DE 30 ANS
• Sans affaissement apparent
• Résistant aux moisissures

CHR
CONTENU HAUTEMENT RECYCLÉ

POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec
le représentant des ventes

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

Homologation UL

Bord	Dimensions des panneaux	Indice de résistance au feu	N° d'article	CAS	CAP min.	RL ²	Couleur ⁴	Options de treillis	Résistant aux moisissures et à l'affaissement	Matières recyclées ¹	Coût des panneaux
PANNEAUX USG PREMIER HI-LITE ^{MC} TWILL 	2 pi x 2 pi x 5/8 po Perforé	Classe A	7050G	0,70	20	0,76	Blanc	A, B, C, D		64 %	\$
	2 pi x 2 pi x 5/8 po Non perforé	Classe A	7052G	0,50	20	0,76	Blanc	A, B, C, D		64 %	\$
	2 pi x 4 pi x 5/8 po Perforé	Classe A	7051G	0,70	20	0,76	Blanc	A, B, C, D		64 %	\$
	2 pi x 4 pi x 5/8 po Non perforé	Classe A	7053G	0,50	20	0,76	Blanc	A, B, C, D		64 %	\$
PANNEAUX USG PREMIER HI-LITE ^{MC} KAPOK 	2 pi x 2 pi x 5/8 po Perforé	Classe A	7054G	0,70	20	0,76	Blanc et noir	A, B, C, D		64 %	\$
	2 pi x 2 pi x 5/8 po Non perforé	Classe A	7056G	0,50	20	0,76	Blanc et noir	A, B, C, D		64 %	\$
	2 pi x 4 pi x 5/8 po Perforé	Classe A	7055G	0,70	20	0,76	Blanc et noir	A, B, C, D		64 %	\$
	2 pi x 4 pi x 5/8 po Non perforé	Classe A	7057G	0,50	20	0,76	Blanc et noir	A, B, C, D		64 %	\$

Contenu hautement recyclé
Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC des États-Unis.

Garantie de performance ClimaPlus^{MC3}
Le substrat de fibre de verre est doté d'une résistance inhérente à la prolifération de moisissures. Inclut la résistance à l'affaissement.

OPTIONS DE PROFIL DE TREILLIS

A USG DX ^{MD}	B USG DXW ^{MC}	C USG ZXLA ^{MC}	D USG AX ^{MC}

DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

Documentation sur le produit
Fiche technique : SC1838F

Conforme à la norme ASTM E1264
Type XII, formule 1, motif CE (perforé) ou motif E (non perforé)

Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102
Classe A

Propagation des flammes : 25 ou moins
Dégagement de fumée : 50 ou moins

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Poids
0,20 lb/pi²

Résistance thermique
R-2,7

Charge supportée maximale
Se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).

Entretien
Peut se nettoyer facilement à l'aide d'une éponge mouillée.

Dimensions métriques offertes
Pour plus de renseignements sur les quantités minimales à commander et les délais de livraison, communiquez avec le représentant commercial de CGC.

Remarques

- Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'outil de production de rapport de durabilité USG à l'adresse cgcdesignstudio.com.
- Les valeurs RL indiquées sont des moyennes. Les valeurs publiées correspondent uniquement aux panneaux blancs.
- Pour des renseignements détaillés, se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).
- Pour de plus amples renseignements, se reporter au sélecteur de couleurs.

Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

SC1838F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, AX, CLIMAPLUS, DONN, DX, DXW, PREMIER HI-LITE, ZXLA, C'EST VOTRE MONDE, BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

USG CGC