

# PANNEAUX ACOUSTIQUES USG PREMIER NUBBY<sup>MC</sup>

PERFORMANCE CLIMAPLUS<sup>MC</sup>



Panneaux acoustiques  
USG Premier Nubby<sup>MC</sup> avec  
performance ClimaPlus<sup>MC</sup>/Système  
de suspension acoustique de marque  
USG Donn<sup>MD</sup> Centricitee<sup>MC</sup> DXT<sup>MC</sup>

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,  
CONSULTEZ LE SITE WEB [CGCINC.COM](http://CGCINC.COM)



Blanc  
mat  
050

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Revêtement de tissu Nubby de haute qualité présentant un aspect uniforme, de texture fine.
- Excellent coefficient d'atténuation sonore avec un CAS de 0,85 ou de 0,90 pour mieux répondre aux exigences du contrôle de l'acoustique dans les bureaux à aires ouvertes.
- Base légère en fibre de verre pour faciliter et accélérer la pose.
- Garantie limitée de 30 ans du système ClimaPlus<sup>MC</sup> contre l'affaissement visible et la formation de moisissure.

## APPLICATIONS

- Salles de réunion et locaux de direction
- Gymnases et auditoriums
- Bureaux à aires ouvertes
- Magasins de vente au détail

## SUBSTRAT

- Fibre de verre

Panneau à texture fine

# PANNEAUX ACOUSTIQUES USG PREMIER NUBBY<sup>MC</sup>

PERFORMANCE CLIMAPLUS<sup>MC</sup>

GARANTIE LIMITÉE DE 30 ANS






30

- Sans affaissement apparent
- Résistant aux moisissures

POUR COMMANDER  
DES ÉCHANTILLONS/  
DE LA DOCUMENTATION  
CGC : communiquer avec  
le représentant des ventes  
**SERVICES TECHNIQUES**  
800-361-1310

POUR OBTENIR LES  
RENSEIGNEMENTS  
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR  
ET L'OUTIL DE PRODUCTION  
DE RAPPORTS LEED  
cgcdesignstudio.com




 Homologation UL

Bord	Dimensions des panneaux	Indice de résistance au feu	N° d'article	CAS	CAP min.	RL <sup>2</sup>	Couleur	Options de treillis	Résistant aux moisissures	Matières recyclées <sup>1</sup>	Coût des panneaux
SQ	2 pi x 2 pi x 3/4 po	Classe A	7000G	0,85	—	0,87	Blanc	A, B, C		30 %	\$\$\$
	2 pi x 2 pi x 1 po	Classe A	7002G	0,90	—	0,87	Blanc	A, B, C		33 %	\$\$\$
	2 pi x 2 pi x 1 po Endos d'aluminium	Classe A	7012G	0,90	25	0,87	Blanc	A, B, C		33 %	\$\$\$
	2 pi x 4 pi x 1 po	Classe A	7003G	0,90	—	0,87	Blanc	A, B		33 %	\$\$\$
	2 pi x 4 pi x 1 po Endos d'aluminium	Classe A	7013G	0,90	25	0,87	Blanc	A, B		33 %	\$\$\$

 Garantie de performance ClimaPlus<sup>MC</sup> 3

Le substrat de fibre de verre est doté d'une résistance inhérente à la prolifération de moisissures. Inclut la résistance à l'affaissement.

## OPTIONS DE PROFIL DE TREILLIS

A USG DX <sup>MD</sup>	B USG DXW <sup>MC</sup>	C <sup>4</sup> USG Centricitee <sup>MC</sup> DXT <sup>MC</sup>
		

## DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

**Documentation sur le produit**  
Fiche technique : SC1839F

**Conforme à la norme ASTM E1264**  
Type XII, formule 2, motif E

**Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102**  
Classe A  
Propagation des flammes : 25 ou moins  
Dégagement de fumée : 50 ou moins

**Poids**  
0,29 à 0,36 lb/pi<sup>2</sup>

**Outils en ligne**  
cgcdesignstudio.com

**Renseignements sur le CA**  
170 pour l'article N° 7003G.  
190 pour l'article N° 7013G.

**Résistance thermique**  
R-3,3 (panneaux de 3/4 po)  
R-4,4 (panneaux de 1 po)

**Charge supportée maximale**  
Se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).

### Entretien

Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

### Dimensions métriques offertes

Pour plus de renseignements sur les quantités minimales à commander et les délais de livraison, communiquez avec le représentant commercial de CGC.

### Remarques

- Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'outil de production de rapport de durabilité USG à l'adresse cgcdesignstudio.com.
- Les valeurs RL indiquées sont des moyennes.
- Pour des renseignements détaillés, se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).
- Maximum de 2 pi x 2 pi avec panneaux à bord carré (SQ).

### Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

SC1839F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par  
USG Interiors, LLC  
550 West Adams Street  
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, CENTRICITEE, CLIMAPLUS, DONN, DX, DXT, DXW, PREMIER NUBBY, C'EST VOTRE MONDE, BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

**USG CGC**