

PANNEAUX À MONTAGE DIRECT UMBRAL DE USG™



Umbral de USG™ Panneaux
à montage direct Image créée par
ordinateur © 2022 USG Corporation

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS, CONSULTEZ
LE SITE WEB USG.COM OU CGCINC.COM

COULEURS STANDARD



Blanc mat
050



Noir mat
205

COULEUR PERSONNALISÉE



Les panneaux
peuvent être
peints sur place

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneau absorbant acoustique qui se fonde dans le décor ou qui ressort, selon les préférences
- Facile à installer directement au plâtrage en utilisant un profilé en oméga et des fixations
- Peut être installé en complément à d'autres plafonds spécialisés en tant que toile de fond ou tout seul comme traitement acoustique pour un concept de plénum ouvert
- Garantie de 30 ans du système ClimaPlus^{MC} contre l'affaissement visible et la formation de moisissure

APPLICATIONS

- Bureaux et salles de conférence
- Établissements scolaires
- Auditoriums
- Projets de rénovation
- Restaurants et établissements d'hôtellerie
- Commerces de détail

SUBSTRAT

- Fibre minérale hydroformée

Panneau à texture fine

PANNEAUX À MONTAGE DIRECT UMBRAL DE USG™

PERFORMANCE CLIMAPLUS™

POUR COMMANDER DES
ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
USG : usg.com ou samplit@usg.com
CGC : communiquer avec le représentant

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
usgdesignstudio.com
cgcdesignstudio.com

30 ANS, GARANTIE LIMITÉE
• Sans affaissement apparent
• Résistant à la moisissure

HRC HAUTE TENEUR EN MATIÈRES RECYCLÉES

SERVICE TECHNIQUE
1-800-USG-4YOU (874-4968)

USG UMBRAL™ PANNEAUX À MONTAGE DIRECT


Bord	Taille du panneau	Montage	Indice de résistance au feu	N° d'article	CAS - D20/A ⁴	RL ²	Couleur	Résistant à la moisissure et à l'affaissement	Matières recyclées ¹
pi ²	2 pi x 4 pi x 3/4 po	H	Classe A	22566.50	0.75/0.70	0.90	Blanc mat		68 %
	2 pi x 4 pi x 3/4 po	H	Classe A	22566.205	0.75/0.70	—	Noir mat		68 %
	2 pi x 4 pi x 3/4 po	H	Classe A	22566.99	0.75/0.70	—	Fini sur place		68 %

Rendement de la garantie ClimaPlus^{MC3}
La face et l'endos du panneau ont reçu un additif antimicrobien à large spectre qui procure une résistance contre la prolifération de moisissures. Inclut la résistance à l'affaissement.

Haute teneur en matières recyclées
Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (postindustriel) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC.

MONTAGE MODE⁵

Profilé en oméga (HC)



DONNÉES MATÉRIELLES

Documentation sur le produit

Fiche de renseignements : IC307174

Conformité à la norme E1264 de l'ASTM

Type IV, formule 1 et 2, motif E et G

Caractéristiques de combustion de surfaces selon les normes E84 de l'ASTM et S102 de CAN/ULC

Classe A
Propagation des flammes : 25 ou moins
Dégagement de fumée : 50 ou moins

Poids

1,0 lb/pi²

Outils en ligne

usgdesignstudio.com ou cgcdesignstudio.com

Résistance thermique

R-2.2

Entretien

Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur. Nettoyez le panneau à l'aide d'un chiffon blanc, propre et de l'eau et du savon doux; essuyez la surface.

Peinture sur place

La peinture sur place est acceptable avec UMBRAL™. Pour plus de détails, veuillez consulter le guide d'installation et d'entretien UMBRAL de USG™ (IC307180)

Considérations relatives à l'installation

S'assurer que les panneaux sont fixés mécaniquement à la surface ou au substrat approuvé. Les panneaux peuvent être installés dans n'importe quelle configuration : aboutés ou espacés, en rangés, en colonnes ou seuls. Faire preuve de prudence et porter des gants et une protection oculaire lors de la coupe ou de l'installation des panneaux UMBRAL de USG™. Veuillez vous référer au guide d'installation et d'entretien UMBRAL de USG™ (IC307180) pour plus de détails. Les panneaux UMBRAL™ ne sont pas destinés à être utilisés dans les piscines ou à l'extérieur.

Remarques

- Pour de plus amples renseignements, consultez l'outil de durabilité USG à l'adresse usgdesignstudio.com ou cgcdesignstudio.com
- Les valeurs RL indiquées sont des moyennes. La valeur de réflectance à la lumière est celle des panneaux ayant été couverts d'un blanc mat. L'utilisation d'une autre peinture d'une autre couleur réduira les valeurs de réflectance à la lumière.
- La face et le dos du panneau ont reçu un traitement antimicrobien à large spectre exclusif dont la formulation freine et retarde la prolifération de moisissures, de mildiou et bactéries. Pour les détails, se reporter au document *Garantie limitée de 30 ans de USG des applications commerciales* (SC2102).
- La peinture sur place peut nuire à la performance acoustique. Consulter le guide d'installation et d'entretien UMBRAL de USG™ (IC307180) pour plus de renseignements et de conseils.
- Fixations disponibles avec semelle 1/2 po, embout carré n° 2 en blanc mat et noir mat pour correspondre aux finis d'usine et aux métaux non peints

Avis
Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. décline toute responsabilité en ce qui a trait aux erreurs susceptibles d'avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

IC307174/rév. 11-22
©2022 USG Corporation et/ou ses entreprises affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, CLIMAPLUS, UMBRAL, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE, le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité pendant l'installation. Portez l'équipement de protection individuel approprié. Lisez la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

USG CGC