



# FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 1. Identification

|   |   |
|---|---|
| <b>Identificateur de produit</b>  | <b>Composé à joints de marque CGC Synko(MD) Lite Joint(MC)</b>  |
| <b>Autres moyens d'identification</b>                                       |   |
| <b>Numéro de la FDS</b>   | 61001010016   |
| <b>Synonymes</b>  | Composé à joints (prêt à l'emploi), pâte à joint, argile, enduit à finition                               |
| <b>Usage recommandé</b>   | Pour l'intérieur.   |
| <b>Restrictions d'utilisation</b>   | Aucun(e) connu(e).  |
| <b>Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur</b> |   |
| <b>Nom de la société</b>  | CGC Inc.  |
| <b>Adresse</b>  | 350 Burnhamthorpe Road West, 5th Floor<br>Mississauga, Ontario L5B 3J1<br>A Subsidiary of USG Corporation |
| <b>Téléphone</b>  | 1-800-387-2690  |
| <b>Site Web</b>   | www.cgcinc.com  |
| <b>Numéro de téléphone d'urgence</b>  | 1-800-507-8899  |

## 2. Identification des dangers

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Dangers physiques</b>              | Non classé.   |
| <b>Dangers pour la santé</b>          | Non classé.   |
| <b>Éléments d'étiquetage</b>          |   |
| <b>Symbole de danger</b>              | Aucune.   |
| <b>Mention d'avertissement</b>        | Aucune.   |
| <b>Mention de danger</b>              | Aucune.   |
| <b>Conseil de prudence</b>            |   |
| <b>Prévention</b>                     | Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.                  |
| <b>Intervention</b>                   | Consulter un médecin en cas de malaise.                               |
| <b>Stockage</b>                       | Conserver comme indiqué dans la section 7.                            |
| <b>Élimination</b>                    | Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux. |
| <b>Renseignements supplémentaires</b> | Sans objet.   |
| <b>Autres dangers</b>                 | Aucun(e) connu(e).  |

## 3. Composition/information sur les ingrédients

### Mélanges

| Dénomination chimique  | Nom commun et synonymes | Numéro d'enregistrement CAS | %       |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| Attapulgite            |                         | 12174-11-7                  | 1 - 5   |
| Hypochlorite de sodium |                         | 7681-52-9                   | 0.1 - 1 |

**Remarques sur la composition** Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage massique sauf si le composant est un gaz.

Des études d'hygiène industrielle réalisées par la USG Corporation et des agences gouvernementales n'ont pas détecté de silice cristalline aérienne et respirable pendant les activités associées à l'utilisation normale de ce produit. Toutefois, un contrôle de la qualité de l'air sur le lieu de travail doit être mené pour établir l'exposition actuelle lorsque les limites d'exposition admissibles peuvent être excédées.

## 4. Premiers soins

|   |   |
|---|---|
| <b>Inhalation</b>   | Les poussières irritent l'appareil respiratoire et peuvent entraîner la toux et des troubles respiratoires. Conduire la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle reste calme sous surveillance. Consulter un médecin si les symptômes persistent. |
| <b>Contact avec la peau</b>   | Contact avec les poussières : Rincer l'aire avec beaucoup d'eau. Obtenir une assistance médicale si les irritations se développent ou persistent.   |
| <b>Contact avec les yeux</b>  | Poussière dans les yeux : Ne pas se frotter les yeux. Rincer avec soin à l'eau. Si une irritation se produit, obtenir une assistance médicale.  |
| <b>Ingestion</b>  | Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.   |
| <b>Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés</b>                                   | Dans des conditions normales d'emploi prévu, cette substance ne présente pas de danger pour la santé. Les poussières peuvent irriter les voies respiratoires et entraîner une irritation de la gorge et la toux.  |
| <b>Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire</b> | Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes.   |
| <b>Informations générales</b>   | S'assurer que le personnel médical est conscient des substances en cause.   |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|  |  |
|--|--|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>   | Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.   |
| <b>Agents extincteurs inappropriés</b>   | Sans objet.  |
| <b>Dangers spécifiques du produit dangereux</b>                                      | Pas de risque d'incendie.  |
| <b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers</b> | Pour la lutte contre l'incendie, choisir l'appareil respiratoire conformément aux règles de comportement générales pendant un incendie de l'entreprise. Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie. |
| <b>Équipement/directives de lutte contre les incendies</b>                           | Utiliser des procédures standard en cas d'incendie et tenir compte des dangers des autres substances en cause.   |
| <b>Méthodes particulières d'intervention</b>   | Refroidir au jet d'eau les matériels et substances exposés à la chaleur et les mettre en lieu sûr si cela n'entraîne aucun risque.   |
| <b>Risques d'incendie généraux</b>   | Aucun risque inhabituel d'incendie ou d'explosion observé.   |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|  |  |
|--|--|
| <b>Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence</b> | Voir la section 8 de la fiche signalétique pour des renseignements sur l'équipement de protection individuelle.  |
| <b>Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage</b>                 | Déversements importants : Ramasser le produit déversé et récupérer autant de produit que possible pour utilisation. S'il n'est pas possible de récupérer un déversement, éliminer conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.<br><br>Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. |
| <b>Précautions relatives à l'environnement</b>                                   | Éviter de déverser dans les drains, les égouts et autres systèmes d'eau.   |

## 7. Manutention et stockage

|  |   |
|--|---|
| <b>Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention</b>                 | Éviter l'inhalation de poussières et le contact avec la peau et les yeux. Minimiser la formation et l'accumulation de poussière. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Utiliser de bonnes techniques de lavage.   |
| <b>Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités</b> | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker dans un récipient fermé, à l'écart des matériaux incompatibles. Protéger de l'humidité. Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas utiliser si le matériau est avarié, c.-à-d. qu'il présente une apparence moisie ou une odeur déplaisante. Maintenir les récipient fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.<br><br>Des caisses en carton et des seaux remplis de composé à joints peuvent être empilés sur un maximum de trois niveaux de haut sur une palette. Les palettes ne peuvent être empilées que sur une hauteur maximale de deux. |

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Limites d'exposition professionnelle

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)

| Composants                   | Type | Valeur       | Forme  |
|------------------------------|------|--------------|--------|
| Attapulgite (CAS 12174-11-7) | TWA  | 1 fibres/cm3 | Fibre. |

**Valeurs biologiques limites** Aucune limite d'exposition biologique observée pour les ingrédients.

**Contrôles d'ingénierie appropriés** Fournir une ventilation suffisante durant les opérations qui conduisent à la formation de poussières. Respecter les limites d'exposition en milieu professionnel et réduire au minimum les risques d'exposition.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Protection du visage/des yeux** Porter des lunettes de sécurité approuvées.

#### Protection de la peau

**Protection des mains** Il est de bonne pratique industrielle de minimiser le contact avec la peau. En cas de contact prolongé ou répété avec la peau, porter des gants de protection appropriés.

**Autre** Le port de vêtements de travail normaux (chemise à manches longues et pantalons longs) est recommandé.

**Protection respiratoire** Si les contrôles d'ingénierie ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées (lorsqu'il y a lieu) ou à un taux acceptable (dans les pays où des limites d'exposition n'ont pas été établies), un respirateur homologué doit être porté

**Dangers thermiques** Aucune.

**Considérations d'hygiène générale** Toujours suivre de bonnes mesures d'hygiène personnelle, comme se laver après la manutention du produit et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection séparément du lavage régulier. Suivre toutes les exigences de surveillance médicale.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Apparence

**État physique** Semi-solide.

**Forme** Pâte.

**Couleur** Blanc cassé.

**Odeur** Odeur faible à nulle.

**Seuil olfactif** Sans objet.

**pH** 7.5 - 10

**Point de fusion et point de congélation** Sans objet.

**Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition** Sans objet.

**Point d'éclair** Sans objet.

**Taux d'évaporation** Sans objet.

**Inflammabilité (solides et gaz)** Sans objet.

### Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité

**Limite d'explosibilité - inférieure (%)** Sans objet.

**Limite d'explosibilité - supérieure (%)** Sans objet.

**Tension de vapeur** Sans objet.

**Densité de vapeur** Sans objet.

**Densité relative** 1.1 - 1.4 (H<sub>2</sub>O=1)

### Solubilité

**Solubilité (eau)** Soluble dans l'eau.

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b> | Sans objet.    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>      | Sans objet.    |
| <b>Température de décomposition</b>         | Sans objet.    |
| <b>Viscosité</b>                            | Sans objet.    |
| <b>Autres informations</b>                  |                |
| <b>Masse volumique apparente</b>            | 1.1 - 1.4 kg/l |
| <b>COV</b>                                  | 3 g/l          |

## 10. Stabilité et réactivité

|  |  |
|--|--|
| <b>Réactivité</b>                          | Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de transport.  |
| <b>Stabilité chimique</b>                  | La substance est stable dans des conditions normales.  |
| <b>Risque de réactions dangereuses</b>     | Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.   |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Aucun(e) connu(e).   |
| <b>Matériaux incompatibles</b>             | Aucun(e) connu(e).   |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | À une température supérieure à 800 °C (1472 °F), le calcaire (CaCO <sub>3</sub> ) peut se décomposer en chaux (CaO) et libérer du dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). |

## 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les voies d'exposition probables

|  |   |
|--|---|
| <b>Inhalation</b>  | La poussière aérienne peut irriter la gorge et les voies respiratoires supérieures pour causer une toux.  |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Peut causer des réactions cutanées allergiques, plus particulièrement chez les individus avec des maladies cutanées préexistantes comme l'eczéma. (Voir la Section 16). |
| <b>Contact avec les yeux</b>   | La poussière aérienne peut causer une irritation oculaire mécanique.  |
| <b>Ingestion</b>   | Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.   |
| <b>Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques</b> | La poussière peut irriter les yeux et les muqueuses du nez, de la gorge et des voies respiratoires supérieures et causer des éternuements et une toux.                  |

### Renseignements sur les effets toxicologiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Toxicité aiguë</b> | Ne devrait pas présenter un risque dans les conditions normales d'utilisation prévue. |
|-----------------------|---|

| Composants  | Espèces  | Résultats d'épreuves  |
|---|--|-----------------------|
| Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9)              |  |                       |
| <b><u>Aiguë</u></b>                                 |  |                       |
| <b>Cutané</b>                                       |  |                       |
| DL50  | Lapin  | > 20000 mg/kg         |
| <b>Inhalation</b>                                   |  |                       |
| CL50  | Rat  | > 10.5 mg/l, 1 heures |
| <b>Orale</b>  |  |                       |
| DL50  | Rat  | 8800 mg/kg            |
| <b><u>Chronique</u></b>                             |  |                       |
| <b>Autre</b>  |  |                       |
| DSENO   | Lapin  | 44 mg/kg              |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>         | Un contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer un séchage, un fendillement et une irritation. |                       |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b> | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.                                   |                       |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>      |  |                       |
| <b>Sensibilisation respiratoire</b>                 | Pas un sensibilisant respiratoire.   |                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>Sensibilisation cutanée</b>  | Le produit contient une petite quantité de substances allergènes qui, chez les personnes prédisposées, peuvent provoquer une réaction allergique en cas de contact répété. Pour des informations détaillées, consultez la rubrique 16. |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>                       | Les données ne suggèrent pas que ce produit ou ses composants présents à plus de 0,1 % sont mutagènes ou génotoxiques.   |
| <b>Cancérogénicité</b>  | Ce produit ne devrait pas augmenter le risque de cancer.   |
| <b>Canada - LEMT pour le Québec : Catégorie de carcinogène</b>        |  |
| Attapulgite (CAS 12174-11-7)  | Effet cancérogène détecté chez les humains.  |
| <b>Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité</b> |  |
| Attapulgite (CAS 12174-11-7)  | 2B Peut-être cancérogène pour l'homme.<br>3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.   |
| Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9)                                | 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.   |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>                                  | Ne devrait pas présenter un risque pour la reproduction.   |
| <b>Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique</b>      | Aucune donnée disponible, mais aucun prévu.  |
| <b>Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées</b>   | Non classé.  |
| <b>Danger par aspiration</b>  | Pas un danger par aspiration.  |
| <b>Effets chroniques</b>  | Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques. Pour des informations détaillées, consultez la rubrique 16.  |
| <b>Autres informations</b>  | Aucuns autres effets irréversibles notés.  |

## 12. Données écologiques

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Écotoxicité</b> | Le produit n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement. Toutefois, ceci n'exclut pas la possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible sur l'environnement. |
|--------------------|---|

| Composants                             | Espèces                              | Résultats d'épreuves  |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9) |                                      |                       |
| <b>Aquatique</b>                       |                                      |                       |
| <i>Aiguë</i>                           |                                      |                       |
| Algues                                 | CE50 Pseudokirchneriella subcapitata | 0.036 mg/l, 72 heures |
| Crustacés                              | CE50 Ceriodaphnia dubia              | 0.035 mg/l, 48 heures |
| Poisson                                | CL50 Oncorhynchus mykiss             | 0.2 mg/l, 96 heures   |
| <b>Persistance et dégradation</b>      | Aucune donnée disponible.            |                       |
| <b>Potentiel de bioaccumulation</b>    | Aucune bioaccumulation prévue.       |                       |
| <b>Mobilité dans le sol</b>            | Aucune donnée disponible.            |                       |
| <b>Autres effets nocifs</b>            | Aucune prévue.                       |                       |

## 13. Données sur l'élimination

|  |   |
|--|---|
| <b>Instructions pour l'élimination</b>             | Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Recycler de manière responsable.                                      |
| <b>Règlements locaux d'élimination</b>             | Éliminer conformément à la réglementation locale.   |
| <b>Code des déchets dangereux</b>                  | Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le fabricant et l'entreprise de décharge. |
| <b>Déchets des résidus / produits non utilisés</b> | Éliminer conformément à la réglementation locale.   |
| <b>Emballages contaminés</b>                       | Éliminer conformément à la réglementation locale.   |

## 14. Informations relatives au transport

### TMD

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

### IATA

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

## IMDG

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

**Transport en vrac selon l'Annexe II de MARPOL 73/78 et le recueil IBC** Sans objet.

## 15. Informations sur la réglementation

**Réglementation canadienne** Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits dangereux et la FDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits dangereux.

### Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Non réglementé.

### Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.

### Gaz à effet de serre

Non inscrit.

### Règlements sur les précurseurs

Non réglementé.

## Règlements internationaux

### Convention de Stockholm

Sans objet.

### Convention de Rotterdam

Sans objet.

### Protocole de Kyoto

Sans objet.

### Protocole de Montréal

Sans objet.

### Convention de Bâle

Sans objet.

## 16. Autres informations

**Date de publication** 22-Mars-2016

**Date de la révision** 22-Août-2022

**Version n°** 02

**Autres informations** Attapulgite : Cancérogène pour les animaux de laboratoire par une voie d'exposition non pertinente à l'exposition humaine selon l'ACGIH.

Potentiel de sensibilisation cutanée : Ce produit contient une quantité de triazinetriéthanol (THT) (CAS no 4719-04-4) qui se situe dans les limites réglementées approuvées de l'EPA. Le THT peut agir comme un produit sensibilisant. De nombreuses études sur les humains avec des concentrations jusqu'à 1 % ont donné des résultats négatifs (aucune sensibilisation). Toutefois, certains résultats ont montré des réactions positives à des concentrations inférieures à 0,5 %, principalement chez des personnes atteintes d'eczéma.

Silice cristalline : Les matières premières dans ce produit contiennent de la silice cristalline respirable présente comme une impureté. On ne s'attend pas à une exposition à la silice cristalline respirable pendant l'utilisation normale de ce produit. Toutefois, les concentrations réelles doivent être mesurées par des tests d'hygiène sur le lieu de travail. Une exposition prolongée et répétée à la silice cristalline aérienne libre et respirable peut se traduire par une maladie pulmonaire (c.-à-d., une silicose) ou un cancer du poumon.

Classements NFPA

Santé: 1

Inflammabilité: 1

Danger physique: 0

Échelle de danger : 0 = Minimal 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Sérieux 4 = Grave

**Avis de non-responsabilité** Ces informations sont fournies sans garantie et sont censées être exactes. Les informations doivent fournir la base d'une détermination indépendante des méthodes pour assurer la sécurité des travailleurs et l'environnement.