



Descripción de sistema de lambrín interior con capa sencilla.

LAMBRÍN

TABLACEMENTO MARCA DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm / 6.35 calibre 20 @ 40.6cm/

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG 6.35 (2-1/2")** calibre 20 espaciados @ 40.6cm. (16"), dentro de canales **USG 6.35 (2-1/2")** calibre 22 superior e inferior. Los canales se fijan a piso y losa con anclas expansivas de alto poder @ 40.6cm. (16").

El bastidor se forra con una capa de tablamento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** de 12.7mm. por un lado. La fijación se hará con tornillos marca **DUROCK®** tipo **DS** de 1-1/4 " @ 20cm. Las juntas entre tablamientos se tratarán con compuesto para juntas **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** y cinta de refuerzo marca **DUROCK®**. Se termina el muro con una capa uniforme aproximada de 2mm de espesor en toda la superficie con compuesto **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** (Ver manual **MT-USG-02**).

Se recomienda el calafateo del perímetro del muro con sellador acústico, elástico, no endurecible e impermeable. Para la colocación de acabados pétreos o cerámicos se recomienda adherirlos con **BASEFLEX® USG**

PROPIEDADES

PESO:	22.51 kg/m ²
ANCHO:	7.62 cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
ALTURA MÁXIMA:	3.56 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m ²

CONSTRUCCIÓN

