

Descripción de sistema de muro interior con capa sencilla.

MURO DIVISORIO

TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ULTRA LIGHT 12.7mm / 6.35 CALIBRE 26 @ 40.6cm / TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ULTRA LIGHT 12.7mm.

DESCRIPCIÓN

Bastidor metálico formado con postes **USG 6.35 (2-1/2")** calibre 26 espaciados @ 40.6cm (16"), dentro de canales **USG 6.35 (2-1/2")** calibre 26 superior e inferior. Los canales se fijan a piso y losa con anclas expansivas @ 40.6cm (16").

El bastidor se forra con una capa de tablero de yeso marca **TABLAROCA® ULTRALIGHT** de 12.7mm por ambos lados, la fijación se hará con tornillos marca **TABLAROCA®** tipo **S** de 1" @ 30.5cm (1'). Las juntas entre tableros se tratarán con compuesto para juntas **REDIMIX® ULTRA** ó **PASTA TABLAROCA®** y cinta de refuerzo **PERFACINTA** marca **TABLAROCA®**. Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto (ver Manual para sistema **TABLAROCA® MT-USG-01** para tratamiento de juntas). Se colocara colchonetas en la cavidad de lana mineral con fibra de vidrio con clasificación **UL** en sistemas de muro contra fuego (Valores acústicos expresados con lana mineral).

PROPIEDADES

PESO:	15.56 kg/m ²
ANCHO:	8.89 cm.
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N.A
PRUEBA V. S. FUEGO:	N.A
STC:	39 STC con colchoneta de 2-1/2" aprox.
ALTURA MÁXIMA:	3.78m. L/240
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m ²

CONSTRUCCIÓN

